

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой ВедКом ВК 15/10 РМ с частотным преобразователем

Артикул: VK11001510



Характеристики

Производительность 2000 л/мин

Давление 10 бар

Тип привода прямой

Частотный преобразователь Да

Степень защиты IP23

Цена без учета доставки: ~~215 457 Р~~ **193 911 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Рабочее давление МПа

1.0 МПа

Производительность воздуха

2.0 m³/min

Мощность

15 kW

Электродвигатель «Anch»

8-ми полюсной синхронный двигатель на постоянных магнитах

Класс защиты

IP 23

| | |
|-------------------------------|---|
| Электрическое напряжение | 380V |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Скорость вращения вала | 2700 rpm |
| Сервис – фактор | S.F. 1.2 |
| Режим запуска | плавный пуск двигателя через частотный преобразователь |
| Класс изоляции | F |
| Класс энергоэффективности | 94.3% |
| Тип привода | прямой привод |
| Винтовой блок | Leadcom |
| Количество подшипников | 4 |
| Производитель подшипников | SKF, ESKY |
| Частотный преобразователь | Inovance - запуск в широком диапазоне напряжений 360–420V |
| Панель управления | PLC - цветной сенсорный экран |
| Мин. темп. окружающей среды | 5 °C |
| Макс. темп. окружающей среды | 40 °C |
| Температура воздуха на выходе | a+10 °C |
| Габаритные размеры | 1050x750x1040 mm |
| Вес | 233 kg |
| Уровень шума | 75 dB |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Диаметр присоединения | G3/4" |
| Остаточное содержание масла | 1-3 ppm m3 |
| Объем масла L | 9 |

Компрессор винтовой ВедКом ВК 15/10 РМ с частотным преобразователем показывает отличную производительность даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Такие показатели обеспечивают использование инновационных технологий. Производство оборудования проводится с учетом согласованного проекта, со строгим отслеживанием стандартов и соответствия нормативам.

Особенности:

- Цветной сенсорный PLC дисплей с поддержкой русского языка и удобным отображением параметров. Полностью автоматизирован и интегрирован для российских пользователей.
- Подшипники SKF (Швеция)
- Технология непосредственного прямого привода от LeadCom отличается своей надежностью и простотой в обслуживании. Обеспечивает максимальное КПД до 99.9% Срок службы до 16 лет.
- Двухсекционный радиатор для охлаждения масла и сжатого воздуха.
- Температура сжатого воздуха на выходе не более +10 °C от температуры окружающей среды.
- Преобразователь частоты INOVANCE является мировым лидером в сегменте. Промышленная серия, широкий диапазон входного напряжения переменного тока 340V-420V

Синхронный двигатель на постоянных магнитах:

- Высокое КПД 99%
- Не падает мощность при низких оборотах
- Экономия электроэнергии до 30%
- Возможность регулировки давления
- Нет потерь давления при колебании
- Срок эксплуатации более 16 лет

Стандартная комплектация:

- Компрессорная станция в сборе
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Упаковка

Сформировано 06.06.2026 02:28 · KRATONSHOP.RU