

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Компрессор винтовой ВедКом ВК 22/16 РМ с частотным преобразователем

Артикул: VK11002216



#### Характеристики

Производительность 2300 л/мин

Давление 15 бар

Тип привода прямой

Частотный преобразователь Да

Степень защиты IP23

Цена без учета доставки: ~~320 440 Р~~ **288 396 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Рабочее давление МПа	1.5 МПа
Производительность воздуха	2.3 m3/min
Мощность	22 kW
Электродвигатель «Anch»	8-ми полюсной синхронный двигатель на постоянных магнитах
Класс защиты	IP 23

Электрическое напряжение	380V
Тип охлаждения	Воздушное
Скорость вращения вала	3500 rpm
Сервис – фактор	S.F. 1.2
Режим запуска	плавный пуск двигателя через частотный преобразователь
Класс изоляции	F
Класс энергоэффективности	94.8 %
Тип привода	прямой привод
Винтовой блок	LeadCom
Количество подшипников	4
Частотный преобразователь	Inovance - запуск в широком диапазоне напряжений 360–420V
Панель управления	PLC - цветной сенсорный экран
Мин. темп. окружающей среды	5 °C
Макс. темп. окружающей среды	40 °C
Температура воздуха на выходе	a+10 °C
Габаритные размеры	1100x720x1180 mm
Вес	285 kg
Уровень шума	не более 75 dB
Диаметр присоединения	G1"

Остаточное содержание масла

1-3 ppm m3

Объем масла L

13

**Компрессор винтовой ВедКом ВК 22/16 РМ с частотным преобразователем** показывает отличную производительность даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Такие показатели обеспечивают использование инновационных технологий. Производство оборудования проводится с учетом согласованного проекта, со строгим отслеживанием стандартов и соответствия нормативам.

**Особенности:**

- Цветной сенсорный PLC дисплей с поддержкой русского языка и удобным отображением параметров. Полностью автоматизирован и интегрирован для российских пользователей.
- Подшипники SKF (Швеция)
- Технология непосредственного прямого привода от LeadCom отличается своей надежностью и простотой в обслуживании. Обеспечивает максимальное КПД до 99.9% Срок службы до 16 лет.
- Двухсекционный радиатор для охлаждения масла и сжатого воздуха.
- Температура сжатого воздуха на выходе не более +10 °С от температуры окружающей среды.
- Преобразователь частоты INOVANCE является мировым лидером в сегменте. Промышленная серия, широкий диапазон входного напряжения переменного тока 340V-420V

**Синхронный двигатель на постоянных магнитах:**

- Высокое КПД 99%
- Не падает мощность при низких оборотах
- Экономия электроэнергии до 30%
- Возможность регулировки давления
- Нет потерь давления при колебании
- Срок эксплуатации более 16 лет

**Стандартная комплектация:**

- Компрессорная станция в сборе

- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Упаковка

Сформировано 25.05.2026 16:06 · KRATONSHOP.RU