

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой ВедКом ВК 7.5/10 CFM

Артикул: VK10007510



Характеристики

Производительность 900 л/мин

Давление 10 бар

Тип привода прямой

Частотный преобразователь Нет

Степень защиты IP55

Цена без учета доставки: **136 566 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Рабочее давление МПа	1.0 МПа
Производительность воздуха	0.9 m ³ /min
Мощность	7.5 kW
Электродвигатель «Anch»	Асинхронный JIANGXI LECIEL
Класс защиты	IP 55

Электрическое напряжение	380V
Тип охлаждения	Воздушное
Скорость вращения вала	2900 rpm
Сервис – фактор	S.F. 1.2
Режим запуска	Прямой пуск двигателя
Класс изоляции	F
Класс энергоэффективности	88,1 %
Тип привода	прямой привод через муфту
Винтовой блок	Hanbell AC
Количество подшипников	4
Частотный преобразователь	отсутствует
Панель управления	мам - 890
Мин. темп. окружающей среды	5 °C
Макс. темп. окружающей среды	40 °C
Температура воздуха на выходе	a+10 °C
Габаритные размеры	900x670x880 mm
Вес	195 kg
Уровень шума	не более 75dB
Диаметр присоединения	G1/2"

Остаточное содержание масла 1-3 ppm m3

Объем масла L 4

Компрессор винтовой ВедКом ВК 7.5/10 CFM показывает отличную производительность даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Такие показатели обеспечивают использование инновационных технологий. Производство оборудования проводится с учетом согласованного проекта, со строгим отслеживанием стандартов и соответствия нормативам.

- Срок эксплуатации более 10 лет
- IE 3 –высший класс энергоэффективности для двигателей, согласно международному стандарту.
- Класс защиты IP 55.
- Компрессор оснащен качественными элементами промышленной электрики разработанных для высокопроизводительных моделей, что обеспечивает безопасную эксплуатацию исключая перегрузки.
- Полностью автоматизированное управление контроллером MAM 890 с системой мониторинга и оповещения. Интерфейс полностью русифицирован, основная информация выводится на компактный внешний дисплей
- Винтовой блок Hanbell
- Подшипники SKF (Швеция)
- Технология прямого привода через муфту отличается своей надежностью и простотой в обслуживании. Обеспечивает максимальный КПД до 99%Отсутствие ременной передачи исключает потери на трение и необходимость в её замене, а также снижает вибрации и шум
- Двухсекционный радиатор для охлаждения масла и сжатого воздуха.

Стандартная комплектация:

- Компрессорная станция в сборе
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 09:15 · KRATONSHOP.RU