

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сепаратор вытяжной циклон BELMASH SDC-120

Артикул: D147A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **37 190 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Размер стружкосборника (ДхВ)	500x850 мм
Количество входных патрубков	2 шт.
Диаметр патрубка для подключения адаптера выпускного	125 мм
Диаметр патрубка для подключения адаптера впускного	125 мм
Размер бункера для сбора отходов (ДхВ)	500x850 мм
Объем бункера для сбора отходов	120 л
Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления	100 мм
Габаритный размер (ДхШхВ)	785x508x1545 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)	562x562x1024 мм
Масса нетто	24 кг

Сепаратор BELMASH SDC-120 представляет собой циклонный разделитель. Предназначен для использования с вытяжной установкой с объемом всасывания не менее 2000 м³/ч. Служит для разделения стружки и пыли, образующихся в процессе деревообработки.

Преимущества:

- Разделяет опилки на фракции для дальнейшего использования
- Увеличивает срок службы фильтрующего элемента и вытяжной установки в целом
- Сохраняет максимальную производительность установки на более долгий срок
- Экономит время на обслуживание за счет вместительного бункера для отходов
- Не подвержен риску сжатия ёмкости (схлопыванию)

Особенности

- Задерживает около 95% крупных отходов
- Объем бункера для отходов 120 л
- Одновременное удаление опилок от двух станков
- Поворотные колёса для перемещения по мастерской
- Смотровое окошко для контроля заполняемости
- Толщина металла 2 мм

Конструкция:

- Под воздействием центробежной силы крупные частицы отбрасываются к стенкам, а затем вниз – в коническую часть аппарата. Оттуда они попадают в бункер для отходов. Более мелкие фракции с потоком воздуха поступают в вытяжную установку для дальнейшей очистки. Таким образом, около 95% крупных опилок оседают в бункере, и только 5% мелко дисперсионной пыли попадают в стружкоотсос.
- Бункер для стружки отличается своей вместительностью – 120 л. Внутри устанавливается мешок-стружкосборник, диаметром 500 мм и высотой 850 мм.

- Бункер представляет собой стальную ёмкость толщиной 2 мм, усиленную ребрами жесткости. От деформации (схлопывания) его защищает вакуумный шланг. Для контроля заполняемости на бункере имеется смотровое окошко.
- Благодаря впускному адаптеру с двумя патрубками можно подключить 1 или 2 станка. При необходимости лишний патрубок закрывается специальной крышкой.
- В основании расположены поворотные колеса, которые помогают с легкостью перемещать оборудование по мастерской.
- Не смотря на вместительность сепаратор в ширину занимает не более 80 см и спокойно разместится даже в ограниченном пространстве.
- Сепаратор вытяжной циклон - это незаменимый аксессуар для вытяжной установки, который значительно продлит срок ее службы и увеличит срок максимальной производительности. Он необходимый элемент при работе на круглопильных, фуговальных, фрезерных, рейсмусовых и шлифовальных станках.

Изделие соответствует требованиям технического регламента:

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

Комплектация:

- Бункер для сбора отходов
- Кольцо бункера для сбора отходов
- Крышка бункера для сбора отходов
- Мешок-стружкосборник
- Конус циклона
- Колесо сепаратора
- Шланг вакуумный
- Хомут шланга вакуумного
- Ручка для перемещения

- Крышка патрубка адаптера впускного
- Корпус сепаратора впускной
- Хомут
- Адаптер выпускной (для подключения к вытяжной установке)
- Адаптер впускной двухсекционный (для подключения к станку)
- Уплотнитель
- Комплект крепежа
- Комплект ключей
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 24.06.2026 13:26 · KRATONSHOP.RU