

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Шиногиб гидравлический переносной ШГГ-200А со встроенным насосом

Артикул: 0001207



Характеристики

Ширина	до 200 мм
Толщина	до 12 мм

Цена без учета доставки: **38 190 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие гидроцилиндра шиногиба	20 тонн
Максимальная ширина шины (шиногиб)	200 мм
Максимальная толщина шины (шиногиб)	12 мм
Максимальный уголгиба	90 градусов
Возврат штока	пружинный
Длина / Ширина / Высота	615x210x280 мм
Размеры основания шиногиба	225мм x 120 мм
Максимальный просвет между гибочными матрицами	32 мм
Вес в упаковке	32 кг
Используемое масло	И-8А, И-12А, И-20А, ВМГЗ

Шиногиб гидравлический ШГГ-200А предназначен для гибки токопроводящих медных и алюминиевых шин, а также стальных полос и пластин. На стойках шиногиба нанесена лазерная разметка угловгиба шины / полосы.

Шиногиб поставляется без гидравлического насоса!

В качестве привода шиногиба можно использовать любой ручной гидравлический насос с давлением до 70 МПа.

Гидравлический шиногиб состоит из жестко закрепленного основания, гидроцилиндра с гибочным шаблоном установленным на штоке.

Комплект поставки:

- Шиногиб гидравлический переносной ШГГ-200А
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 08.05.2026 09:28 · KRATONSHOP.RU