

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Шиногиб гидравлический переносной ШГГ-200А со встроенным насосом

Артикул: 0001207



#### Характеристики

Ширина до 200 мм

Толщина до 12 мм

Цена без учета доставки: **38 190 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Усилие гидроцилиндра шиногиба	20 тонн
Максимальная ширина шины (шиногиб)	200 мм
Максимальная толщина шины (шиногиб)	12 мм
Максимальный угол гиба	90 градусов
Возврат штока	пружинный
Длина / Ширина / Высота	615x210x280 мм
Размеры основания шиногиба	225мм x 120 мм
Максимальный просвет между гибочными матрицами	32 мм
Вес в упаковке	32 кг
Используемое масло	И-8А, И-12А, И-20А, ВМГ3

**Шиногиб гидравлический ШГГ-200А** предназначен для гибки токопроводящих медных и алюминиевых шин, а также стальных полос и пластин. На стойках шиногиба нанесена лазерная разметка углов гиба шины / полосы.

**Шиногиб поставляется без гидравлического насоса!**

**В качестве привода шиногиба можно использовать любой ручной гидравлический насос с давлением до 70 МПа.**

**Гидравлический шиногиб состоит из жестко закрепленного основания, гидроцилиндра с гибочным шаблоном установленным на штоке.**

**Комплект поставки:**

- Шиногиб гидравлический переносной ШГГ-200А
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 08.01.2026 12:12 · KRATONSHOP.RU