

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Шиногиб гидравлический ШГГ-200Н-У с угломером с внешним насосом

Артикул: 0000857



#### Характеристики

Ширина до 200 мм

Толщина до 12 мм

Цена без учета доставки: **38 122 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Усилие гидроцилиндра шиногиба                          | 20 тонн               |
| Максимальная ширина шины (шиногиб)                     | 200 мм                |
| Максимальная толщина шины (шиногиб)                    | 12 мм                 |
| Максимальный уголгиба                                  | 90 градусов           |
| Возврат штока  | пружинный             |
| Рабочее давление                                       | 630 бар (63 МПа)      |
| Длина / Ширина / Высота                                | 245мм / 175мм / 355мм |
| Размеры основания шиногиба                             | 225мм x 120мм         |
| Максимальный просвет между гибочными матрицами         | 32мм                  |
| Максимальный просвет по ширине между стойками шиногиба | 202мм                 |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Вес в упаковке            | 27.6кг                   |
| Используемое масло        | И-8А, И-12А, И-20А, ВМГЗ |
| Отверстие в гидроцилиндре | коническая резьба 3/8"   |

**Шиногиб гидравлический ШГГ-200Н-У с угломером** предназначен для гибки токопроводящих медных и алюминиевых шин, а также стальных полос и пластин. На стойках **шиногиба** нанесена **лазерная разметка угловгиба шины / полосы**.

**Шиногиб поставляется без гидравлического насоса!**

В качестве привода шиногиба можно использовать любой ручной гидравлический насос с давлением до 70 МПа или электрические [маслостанции одинарного действия с ручным](#) или [электромагнитным](#) управлением.

**Гидравлический шиногиб** состоит из жестко закрепленного основания, гидроцилиндра с гибочным шаблоном установленным на штоке. Гидроцилиндр одностороннего действия с пружинным возвратом штока может работать совместно с гидравлическим насосом с давлением до 700бар. С шиногибом возможно использовать ручной гидравлический насос или маслостанцию одинарного действия с давлением до 70 МПа.

#### **Работа:**

- Подключите рукав высокого давления с БРС к **шиногибу** и к ручному гидравлическому насосу или электрической маслостанции. Если ответная часть БРС на шиногибе не соответствует БРС на ручном насосе или маслостанции, то потребуются ее заменить.
- Проверьте работу **шиногиба** на холостом ходу, затем сбросьте давление в системе.
- После возврата штока установите шину в рабочую зону **шиногиба**. Шину / полосу / пластину следует размещать по центру рабочего пространства максимально близко к оси штока гидроцилиндра, чтобы избежать перекоса гибочного шаблона. Произведите гиб шины на требуемый угол, сбросьте давление в системе.

Сформировано 20.06.2026 12:18 · KRATONSHOP.RU