

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Широкоуниверсальный фрезерный станок JET JMD-939GHV DRO

Артикул: 50000849Т



Характеристики

| | |
|-----------------------|-------------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Вес | 880 кг |
| Част. вр. шпинделя до | 2000 об/мин |

Цена без учета доставки: **821 700 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|--------------------|
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 30 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 20 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 63 |
| Вертикальный шпиндель | |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 100-600 / 350-2000 |
| Мощность двигателя вертикального шпинделя, кВт | 2,2 |
| Конус шпинделя | ISO 40 (DIN 2080) |
| Диапазон наклона фрезерной головки, град | ±90гр |
| Поворот консоли фрезерной головки в горизонтальной плоскости, град | ±360гр |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 120 |

| | |
|---|------------------|
| Расстояние от вертикального шпинделя до колонны, мм | 250-650 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 70-370 |
| Горизонтальный шпиндель | |
| Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 60-1350 |
| Мощность двигателя горизонтального шпинделя, кВт | 1,5 |
| Конус шпинделя | ISO 40 (DIN2080) |
| Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм | 20-320 |
| Фрезерный стол | |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 1000x240 |
| Ход стола по оси X и Y, мм | 585 x 185 |
| Диапазон поворота стола, град | ±30гр |
| Ширина Т-образного паза основания, мм | (3) 14 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 150 |
| Напряжение, В | 400 |
| Страна производителя | Китай |
| Длина, мм | 1340 |
| Ширина, мм | 1140 |
| Высота, мм | 2250 |
| Масса, кг | 880 |
| Длина в упаковке, см | 144 |
| Ширина в упаковке, см | 120 |
| Высота в упаковке, см | 230 |
| Масса в упаковке, кг | 960 |

Благодаря своим уникальным возможностям, богатой комплектации и конкурентоспособной цене **JMD-939GHV DRO** интересен широкому кругу потребителей. Станок может с одинаковой эффективностью применяться промышленными предприятиями самого различного уровня, профильными и многопрофильными мастерскими, конструкторскими учреждениями, исследовательскими институтами и т.д.

На станке JMD-939GHV DRO можно производить сверление отверстий до диаметра 30 мм и фрезеровать концевыми фрезами до диаметра 20 мм. На станке установлены вертикальный и горизонтальный шпиндели со скоростями вращения 100-2000 / 60-1350 об/мин соответственно. Расстояния между вертикальным шпинделем и столом от 70 до 370 мм, вертикальным шпинделем и поверхностью колонны от 250 до 650 мм; горизонтальный шпиндель-стол – от 20 до 320мм. Выбор скоростей вертикального шпинделя осуществляется с помощью бесступенчатой регулировки частоты вращения шпинделя с ее индикацией на пульте управления. Скорость вращения горизонтального шпинделя изменяется посредством клиноременных передач.

Для удобства работы фрезерная головка имеет механизм наклона влево или вправо в вертикальной плоскости на 90° и поворота консоли на 360° в горизонтальной плоскости.

Горизонтальный и вертикальный шпиндели имеют функцию реверса.

Для повышения точности и скорости обработки широкоуниверсальным станок JMD-939GHV DRO оснащен Устройством цифровой индикации (УЦИ), устройством автоподачи по оси X и система подачи СОЖ, а также имеет лампу освещения рабочей зоны и ряд других полезных опций.

Комплект поставки:

- Шомпол M16 – 1шт.
- Оправка ISO40/MT3 – 1шт.
- Оправка MT3/MT2 – 1шт.
- Дорн ISO40/B18 – 1шт.
- Сверлильный патрон 3-16 мм/B18
- Болт M14x55 (с шайбой и гайкой) для Т-образного паза – 2шт.
- Набор шестигранных ключей
- Клин-выколотка – 2шт.
- Оправка горизонтального шпинделя Ф22мм со шпоночным пазом – 1шт.
- Оправка горизонтального шпинделя Ф27мм со шпоночным пазом – 1шт.
- Рожковый ключ 17-19 – 1 шт.
- Рожковый ключ 22-24 – 1 шт.
- Масленка
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 08.06.2026 23:45 · KRATONSHOP.RU