

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Шлифовальная машина Linolit® 600R

Артикул: 012-014

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Мощность 4.4 кВт

Ширина обр.
полосы 600

Цена без учета доставки: **145 500 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Вес, кг	143
Габаритные размеры, мм	870 x 590 x 925
Материал обработки	бетон / полимер
Модель	600-4,4/220
Мощность, кВт	4,4
Назначение	бучардирование / шлифовка / снятие полимера
Напряжение, В	220
Номинальный ток, А	24
Производительность, кв.м/час	26
Регулировка скорости вращения	нет

Скорость вращения, об/мин	650
Степень защиты	IP54
Ширина обработки поверхности, мм	600

Linolit® 600R - новая модель шлифовальной машины для обработки бетона, мрамора и гранита, а также снятия старого бетона и полимерных покрытий. Linolit® 600R работает от обычной бытовой электросети на 220В – первое и самое главное преимущество, которое недоступно многим другим моделям.

Особенности:

- модель, оснащенная редуктором;
- подключение к бытовой электросети 220В (32А);
- ширина обработки поверхности - 600 мм (2 диска, диаметр каждого по 270 мм);
- широкая рама и низкий центр тяжести обеспечивают устойчивую и плавную работу машины на «тяжелом» бетоне;
- два рабочих диска, вращающихся навстречу друг другу, гарантируют плавное и эргономичное управление данной машиной;
- боковые захваты для транспортировки рабочей части машины, которые также несут функцию ограждения (защиты) электродвигателей;
- два независимых рабочих двигателя суммарной мощностью 4.4 кВт равномерно распределяют нагрузку на оба рабочих диска, дают возможность закончить работу с одним работающим двигателем;
- регулируемая по высоте рукоять управления;
- «плавающая» рабочая часть за счет специальных втулок обеспечивает по мере стирания абразивного инструмента плотное прилегание к обрабатываемой поверхности пола;
- регулировка опорной оси рабочей части машины по высоте и углу наклона для выравнивания рабочих дисков с установленным абразивным инструментом (ежи, пады, франкфурты) относительно обрабатываемой поверхности пола;
- пылезащитный кожух и патрубок для подключения промышленных пылесосов Linolit® позволяют работать на строительной площадке без пыли;
- отсоединяемая рабочая часть от рамы для удобной транспортировки;
- возможность комплектации дисками под различные виды абразивного инструмента: пады, "ежи", франкфурты.

Комплект поставки:

- Шлифовальная машина Linolit® 600R (стандартный крепеж под алмазный пад)
- Инструкция
- Упаковка

[* Адаптер для установки ежи](#)

Чашки в комплект поставки не входит и заказывается отдельно!



Чашки для мозаично-шлифовальной машины

Сформировано 09.06.2026 03:19 · KRATONSHOP.RU