

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Шлифовально-полировальная машина Linolit® 550 с регулировкой скорости

Артикул: Linolit® 550



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	5.5 кВт
Ширина обр. полосы	550

Цена без учета доставки: **486 720 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Вес, кг	237
Габаритные размеры, мм	1777 x 566 x 1053
Диаметр шлифовальной пластины / количество, мм x шт	230 x 3
Материал обработки	бетон / мрамор / полимер / гранит
Модель	550-5,5/380
Мощность, кВт	5,5
Назначение	бучардирование / шлифовка и полировка / снятие полимера
Напряжение, В	380
Производительность, кв.м/час	39

Скорость вращения, об/мин	0-1500
Степень защиты	IP54
Ширина обработки поверхности, мм	550

Шлифовально-полировальная машина Linolit® 550 предназначена для обработки бетонных и каменных поверхностей и оптимально подходит для быстрой и эффективной работы на объектах средних и больших площадей.

Благодаря совокупности конструктивных особенностей в редукторе и внешних элементах в данной модели достигнуто максимальное смягчение ударных нагрузок и гашение вибрации.

Особенности:

- уникальная и удобная в эксплуатации и обслуживании машина;
- широкие колеса для удобного маневрирования и перемещения машины по рабочей площади;
- регулируемая по высоте рукоять управления: рабочее положение, положение для опрокидывания и смены абразивного инструмента, положение для транспортировки;
- система планетарного вращения рабочих дисков для достижения максимального результата обработки поверхности - более гладкий и ровный пол;
- переключатель направления вращения рабочих дисков, регулировка скорости вращения рабочих дисков;
- «плавающая» рабочая часть за счет специальных втулок позволяет по мере стирания абразивного инструмента плотно прилегать к обрабатываемой поверхности;
- пылезащитный кожух и патрубок для подключения промышленных пылесосов Linolit® позволяют работать без пыли;
- конструкция рабочей части машины позволяет производить обработку поверхностей вплотную к стене с отступом не более 5 мм.


Комплект поставки:

- Шлифовально-полировальная машина Linolit® 550 с регулировкой скорости
- Диск крепления под пад
- Инструкция
- Упаковка

* Адаптер для установки франкфуртов заказывается отдельно

* Адаптер для установки ежи заказывается отдельно

Чашки в комплект поставки не входит и заказывается отдельно!



Чашки для мозаично-шлифовальной машины

Сформировано 21.03.2026 13:53 · KRATONSHOP.RU