

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Штабелер гидравлический METAL MASTER MHS-1516

Артикул: 21387

Магазин инструмента KratonShop.ru



#### Характеристики

|                  |         |
|------------------|---------|
| Грузоподъемность | 1.5 т   |
| Высота подъема   | 1600 мм |

Цена без учета доставки: **56 384 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Грузоподъемность, кг            | 1500           |
| Высота подъема, мм              | 1600           |
| Высота опущенных вилок, мм      | 90/60          |
| Длина вилок, мм                 | 1150           |
| Ширина одной вилы, мм           | 140            |
| Регулируемая ширина вилок, мм   | 280–870        |
| Внешняя ширина опорной лапы, мм | 480            |
| Высота центра тяжести, мм       | 500            |
| Скорость подъема, мм/ход        | 16             |
| Скорость опускания, мм/ход      | Контролируемая |

|   |               |
|---|---------------|
| Размер заднего колеса, мм                 | 180x50        |
| Размер переднего колеса, мм               | 80x50         |
| Материал колеса                           | Нейлон        |
| Габаритные размеры штабелера, (ДхШхВ), мм | 1535x900x2140 |
| Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ), мм  | 1450x890x2120 |
| Масса нетто/брутто, кг                    | 211 / 211,5   |

### **Ручной гидравлический штабелер MHS-1516**

Сконструирован и изготовлен с учетом последних разработок в области строительной техники и соответствует современным стандартам. Штабелер используется исключительно для подъема, опускания и перемещения уложенного на поддон груза до 1500 кг на ровной поверхности, а также для его укладки на стеллажи с учетом максимальной высоты подъема 1600 мм.

Вилы поднимаются за счет цепной передачи, которая приводится в движение гидравлическим цилиндром. Гидравлическое масло закачивается в рабочую полость гидравлического цилиндра посредством ручки или педали опускания.

#### **Особенности оборудования:**

- Компактные размеры
- Компактные размеры
- Раздвижные вилы 280–870 мм
- Маневренность
- Грузоподъемность 1500 кг
- Устойчивость во время подъема грузов
- Высота подъема до 1600 мм
- Длительный ресурс работы
- Простота эксплуатации

#### **Стандартная комплектация:**

- Штабелер
- Вилы (2 шт.)
- Руководство по эксплуатации на русском языке

Сформировано 03.04.2026 11:11 · KRATONSHOP.RU