

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Штабелер гидравлический TOR MS 1.5TX2.5M

Артикул: 1001374



Характеристики

| | |
|------------------|---------|
| Грузоподъемность | 1.5 т |
| Высота подъема | 2500 мм |

Цена без учета доставки: **121 309 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|----------------------------------|
| Скорость подъема, мм/с | 12 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Материал колес | нейлон |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | Контролируемое ручное управление |
| Размер подвальных роликов, мм | 80x35 |

| | |
|----------------------------------|------|
| Общая длина, мм | 1570 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Максимальная высота, мм | 3000 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1770 |
| Размер ведущих колес, мм | 180 |
| Вес, кг | 285 |

Штабелер ручной гидравлический TOR MS 1.5TX2.5M - используется для подъема груза весом до 1500 кг на высоту до 2,5 метра на складе, производстве и в магазине. Классическая модель с ручным приводом. Рекомендован для применения на складах с невысокой интенсивностью работ. Подъем осуществляется при помощи ручного рычага или ножной педали, опускание груза с помощью нажатия планки переключения режимов на рукоятке управления. Горизонтальное перемещение штабелера производится в ручном режиме. В зависимости от высоты подъема может оснащаться мачтами с одной или двумя секциями.

Сформировано 19.05.2026 16:03 · KRATONSHOP.RU