

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Штабелер гидравлический TOR PF4120R для рулонов

Артикул: 1017331



Характеристики

| | |
|------------------|---------|
| Грузоподъемность | 0.4 т |
| Высота подъема | 1300 мм |

Цена без учета доставки: **86 016 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|---------|
| Грузоподъемность, кг | 400 |
| Центр загрузки, мм | 550 |
| Высота подхвата, мм | 220 |
| Высота подъема, мм | 1300 |
| Общая высота, мм | 1420 |
| Общая длина, мм | 780 |
| Общая ширина, мм | 630 |
| Вальцы, диаметр, мм | 76 |
| Вальцы, длина, мм | 550 |
| Вальцы, Расстояние между роликами (внутренняя и внешняя стороны), мм | 100-250 |

| | |
|---|--------------------------------|
| Диаметр помещаемого рулона от и до, мм | 200-600 |
| Высота опорных вилок, мм | 120 |
| Диаметр рулевых колес, мм | 125x150 |
| Диаметр подвилочных колес, мм | 75 |
| Материал колес | полиуретан |
| Клиренс, мм | 28 |
| Кол-во нажатий на ручку до полного поднятия груза | 45 |
| Скорость опускания, мм/сек | Ручное регулируемое управление |
| Масса, кг | 78 |

Штабелер гидравлический TOR PF4120R для рулонов, предназначенным для подъема и укладки грузов, которое можно использовать для перемещения на короткие расстояния и подъема грузов, также данные модели предусматривают работу с грузом (намотка и размотка рулонов). Особенности этого штабелера: компактные размеры, хорошая маневренность и устойчивость при подъеме грузов. Он безопасный, надежный, имеет длительный ресурс работы и прост в эксплуатации, широко используется на заводах, в мастерских, складах, логистических и сортировочных комплексах и в других сферах деятельности, связанных с обработкой и укладкой грузов. Применение этого штабелера эффективно снижает загруженность при погрузочно-разгрузочных работах и повышает их эффективность. Штабелер следует использовать на твердой плоской поверхности при температуре окружающей среды от -20 до ~ 40 гр.

Комплект поставки:

- Штабелер гидравлический
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 11:11 · KRATONSHOP.RU