

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Штабелер гидравлический TOR PF4150R для рулонов

Артикул: 1017332



Характеристики

Грузоподъемность	0.4 т
Высота подъема	1500 мм

Цена без учета доставки: **89 519 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность, кг	400
Центр загрузки, мм	550
Высота подхвата, мм	220
Высота подъема, мм	1500
Общая высота, мм	1720
Общая длина, мм	780
Общая ширина, мм	630
Вальцы, диаметр, мм	76
Вальцы, длина, мм	550
Вальцы, Расстояние между роликами (внутренняя и внешняя стороны), мм	100-250

Диаметр помещаемого рулона от и до, мм	200-600
Высота опорных вилок, мм	120
Диаметр рулевых колес, мм	125x150
Диаметр подвилочных колес, мм	75
Материал колес	полиуретан
Клиренс, мм	28
Кол-во нажатий на ручку до полного поднятия груза	58
Скорость опускания, мм/сек	Ручное регулируемое управление
Масса, кг	85

Штабелер гидравлический TOR PF4150R для рулонов, предназначенным для подъема и укладки грузов, которое можно использовать для перемещения на короткие расстояния и подъема грузов, также данные модели предусматривают работу с грузом (намотка и размотка рулонов). Особенности этого штабелера: компактные размеры, хорошая маневренность и устойчивость при подъеме грузов. Он безопасный, надежный, имеет длительный ресурс работы и прост в эксплуатации, широко используется на заводах, в мастерских, складах, логистических и сортировочных комплексах и в других сферах деятельности, связанных с обработкой и укладкой грузов. Применение этого штабелера эффективно снижает загруженность при погрузочно-разгрузочных работах и повышает их эффективность. Штабелер следует использовать на твердой плоской поверхности при температуре окружающей среды от -20 до ~ 40 гр.

Комплект поставки:

- Штабелер гидравлический
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 11:11 · KRATONSHOP.RU