

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Система фильтрации воздуха BELMASH AF-3400

Артикул: D145A



Характеристики

Мощность 1.3 кВт

Цена без учета доставки: **73 460 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	1300 Вт
Объем всасывания	2550/1430 м ³ /час
Частота вращения крыльчатки	1230/1430 об./ мин
Напряжение питающей сети	230 В
Частота тока	50 Гц
Тип электродвигателя	Асинхронный
Режимы работы	S1
Диаметр крыльчатки	268 мм
Размер задерживаемых частиц (внутренний / наружный фильтр)	1/5 мкм
Таймер	Нет

Максимальный объем помещения	600 м ³
Габаритный размер (Д ? Ш ? В)	820x680x750 мм
Размер упаковки (Д ? Ш ? В)	890x750x720 мм
Масса нетто	64 кг
Масса брутто	69 кг

Система фильтрации воздуха **BELMASH AF-3400** предназначена для очистки воздуха в производственных помещениях (столярных мастерских и т.п.), объемом до 600 м. куб.

Система фильтрации используются для:

1. Защиты здоровья (мелкодисперсная древесная пыль, вызывает раздражение глаз и гортани, попадая в легкие может вызвать аллергию и другие хронические заболевания, становятся причиной кожных раздражений)
2. Пожарной безопасности. Отходы деревообработки огнеопасны, а пыль, полученная в процессе шлифовки может быть взрывоопасной
3. Защита от влаги. Она присутствует не в самостоятельном виде, а в составе волокон древесины. Если не обеспечить удаление, начнется образование плесени и грибка, которые могут пагубно повлиять на здоровье и привести к порче заготовок/готовой продукции

Особенности:

- Двухступенчатая фильтрация (наружный фильтр грубой очистки до 5 мкм и внутренний – тонкой очистки до 1 мкм)
- Высокая производительность, позволяющая фильтровать воздух в помещении в двух режимах (2550 и 1430 м.куб в час)
- Легкая замена фильтра без специального инструмента
- Поставка практически в собранном виде
- Напольное исполнение
- Колеса для легкого перемещения по мастерской

Конструкция:

- Конструкция представляет собой двигатель с крыльчаткой, размещенные в специальном корпусе. Воздушный поток попадает в корпус крыльчатки проходя через два фильтра и выбрасывается через выходную решетку.
- BELMASH AF-3400 поставляется в собранном виде. Исполнение напольное, снабжена четырьмя поворотными колесами, два из которых с тормозом и двумя ручками для комфортного перемещения по мастерской.
- Управление установкой осуществляется на панели управления: нажатие вверх включает низкую скорость (1230 об./ мин), нажатие вниз – высокую (1430 об./ мин).
- Система будет работать эффективно, если её разместить подальше от углов, вентиляторов, кондиционеров, отопительных приборов. Для увеличения срока службы оборудования рекомендуем делать технологический перерыв на 30 минут, после каждых 4-х часов непрерывной работы.

- Очистка имеет две ступени: наружный фильтр грубой очистки (до 5 мкм) и внутренний – тонкой очистки (до 1 мкм). Большая часть крупных частиц задерживается наружным фильтром. На долю внутреннего фильтра остается самая мелкая фракция. При необходимости делается продувка при помощи сжатого воздуха.
- Данную систему рекомендуется применять исключительно как дополнение к вытяжным установкам столярных мастерских. В сочетании с вытяжками из линейки BELMASH Вы добьетесь максимального результата в фильтрации воздуха, улучшите условия труда и сохраните здоровье.

Соответствует требованиям технических регламентов:

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Комплект поставки:

- Система фильтрации воздуха BELMASH AF-3400
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 21.06.2026 17:08 · KRATONSHOP.RU