

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Система фильтрации воздуха BELMASH AF-765

Артикул: D146A



Характеристики

Мощность	1 кВт
----------	-------

Цена без учета доставки: **24 170 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	1000 Вт
Объем всасывания	600/680/770 м3/час
Частота вращения крыльчатки	960/1130/1170 об./ мин
Напряжение питающей сети	230 В
Частота тока	50 Гц
Тип электродвигателя	Асинхронный
Режимы работы	S1
Диаметр крыльчатки	146 мм
Размер задерживаемых частиц (внутренний / наружный фильтр)	1/5 мкм
Таймер	Есть

Максимальный объем помещения	140 м3
Габаритный размер (Д ? Ш ? В)	525x435x275 мм
Размер упаковки (Д ? Ш ? В)	575x495x320 мм
Масса нетто	15 кг
Масса брутто	17 кг

Система фильтрации **BELMASH AF-765** предназначена для очистки воздуха в производственных помещениях (столярных мастерских и т.п.) объемом до 140 м. куб.

Система фильтрации используются для:

1. Защиты здоровья (мелкодисперсная древесная пыль, вызывает раздражение глаз и гортани, попадая в легкие может вызвать аллергию и другие хронические заболевания, становятся причиной кожных раздражений)
2. Пожарной безопасности. Отходы деревообработки огнеопасны, а пыль, полученная в процессе шлифовки может быть взрывоопасной
3. Защита от влаги. Она присутствует не в самостоятельном виде, а в составе волокон древесины. Если не обеспечить удаление, начнется образование плесени и грибка, которые могут пагубно повлиять на здоровье и привести к порче заготовок/готовой продукции

Особенности

- Двухступенчатая фильтрация (наружный фильтр грубой очистки до 5 мкм и внутренний – тонкой очистки до 1 мкм)
- Высокая производительность, позволяющая фильтровать воздух в помещении в трех режимах (600, 680, 770 м.куб в час)
- Установки таймера на 1, 2, 4 часа
- Дистанционное управление с пульта
- Легкая замена фильтра без специального инструмента
- Два варианта установки: подвесной и напольный

Конструкция

- Конструкция представляет собой двигатель с крыльчаткой, размещенные в специальном корпусе. Воздушный поток попадает в корпус крыльчатки проходя через два фильтра и выбрасывается через выходную решетку.
- Основной способ установки – размещение или подвес на потолке (элементы крепления входят в комплект). При этом потолок должен выдерживать статическую нагрузку не менее 30 кг. При необходимости изделие можно установить на ножки.
- Управлять системой можно напрямую, через блок управления, или с помощью пульта дистанционного управления (батарейки входят в комплект). Имеется два основных режима работы: непрерывный и программируемый. Второй используется для очистки помещения в нерабочее время. На пульте таймер можно установить на 1, 2 или 4 часа и выбрать необходимую производительность. По окончании рабочего интервала система отключится самостоятельно. Для увеличения срока службы оборудования рекомендуем делать технологический перерыв на 30 минут, после каждых 4-х часов

непрерывной работы.

- Доступна установка трех уровней мощности. При наибольшей производительности пропускная способность составляет 770 м. куб в час, частота вращения крыльчатки мотора составляет 1170 об/мин.
- Очистка имеет две ступени: наружный фильтр грубой очистки (до 5 мкм) и внутренний – тонкой очистки (до 1 мкм). Большая часть крупных частиц задерживается наружным фильтром. На долю внутреннего фильтра остается самая мелкая фракция. При необходимости делается продувка при помощи сжатого воздуха.
- Данную систему рекомендуется применять исключительно как дополнение к вытяжным установкам столярных мастерских. В сочетании с вытяжками из линейки BELMASH Вы добьетесь максимального результата в фильтрации воздуха, улучшите условия труда и сохраните здоровье.

Соответствует требованиям технических регламентов

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Комплект поставки:

- Система фильтрации воздуха BELMASH AF-765
- Пульт дистанционного управления
- Инструкция
- Упаковка
- Полукольцо с метрической резьбой М6х30 4 шт.
- Полукольцо с шурупной резьбой ST5х25 4 шт.
- Цепь стальная 4 шт.

Сформировано 21.06.2026 17:08 · KRATONSHOP.RU