

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Снегоуборщик бензиновый ERGOMAX GST-65E

Артикул: GST-65E



#### Характеристики

Двигатель	Бензиновый
Электрозапуск	Да
Привод на колеса	Да
Ширина захвата	61 см

Цена без учета доставки: **39 400 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Рабочая ширина	610 мм
Рабочая высота	510 мм
Максимальная дальность выброса	12 м
Регулировка направления выброса	190°
Регулировка высоты выброса	70°
Тип двигателя	4-тактный
Ручной стартер	Да
Электростарт	Да
Количество скоростей	6\2
Мощность двигателя	4,8 кВт

Объём топливного бака	3.6 л
Объем масляного бака	0.6 л
Габариты	1500x660x1120
Вес	85 кг

**Снегоуборщик бензиновый ERGOMAX GST-65E** - снегоуборочная машина, с возможностью регулирования выброса снега на 180 градусов в стороны и на 70 градусов по высоте. Максимальная ширина очистки – 610 мм. Мощный 4-х тактный мотор специально разработан для эксплуатации в зимних условиях работы – оснащен праймером и увеличенной рукояткой стартера. Электростарт облегчает запуск устройства. Шнек, изготовленный из твердосплавного металла со специальными зубьями, может перемалывать даже слежавшийся снег и лед. Мощный двигатель, шины со специальным рисунком протектора обеспечивают оператору легкость и удобство управления. Менять направление выброса снега можно без остановки работы двигателя и шнека. Желоб выполнен из металла, что предотвращает его поломку на морозе при налипании снега. Снегоуборщик имеет 6 скоростей вперед и 2 назад. На панели управления размещена галогеновая фара для работы в темное время суток. Срезные болты шнека предохраняют редуктор от разрушения при попадании твердых предметов (камней, палок). Конструкция редуктора выполнена из металлических шестерен и подшипников качения. Шнек вращается во фторопластовых подшипниках скольжения, которые не боятся попадания влаги и морозов. Только на снегоуборщиках ТМ Ergomax используется усиленное крепление шнека к ковшу!

Сформировано 17.04.2026 11:10 · KRATONSHOP.RU