

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Снегоуборщик бензиновый ERGOMAX GST-65E

Артикул: GST-65E



Характеристики

| | |
|------------------|------------|
| Двигатель | Бензиновый |
| Электрозапуск | Да |
| Привод на колеса | Да |
| Ширина захвата | 61 см |

Цена без учета доставки: **39 400 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Рабочая ширина | 610 мм |
| Рабочая высота | 510 мм |
| Максимальная дальность выброса | 12 м |
| Регулировка направления выброса | 190° |
| Регулировка высоты выброса | 70° |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Ручной стартер | Да |
| Электростарт | Да |
| Количество скоростей | 6\2 |
| Мощность двигателя | 4,8 кВт |

| | |
|-----------------------|---------------|
| Объём топливного бака | 3.6 л |
| Объем масляного бака | 0.6 л |
| Габариты | 1500x660x1120 |
| Вес | 85 кг |

Снегоуборщик бензиновый ERGOMAX GST-65E - снегоуборочная машина, с возможностью регулирования выброса снега на 180 градусов в стороны и на 70 градусов по высоте. Максимальная ширина очистки – 610 мм. Мощный 4-х тактный мотор специально разработан для эксплуатации в зимних условиях работы – оснащен праймером и увеличенной рукояткой стартера. Электростарт облегчает запуск устройства. Шнек, изготовленный из твердосплавного металла со специальными зубьями, может перемалывать даже слежавшийся снег и лед. Мощный двигатель, шины со специальным рисунком протектора обеспечивают оператору легкость и удобство управления. Менять направление выброса снега можно без остановки работы двигателя и шнека. Желоб выполнен из металла, что предотвращает его поломку на морозе при налипании снега. Снегоуборщик имеет 6 скоростей вперед и 2 назад. На панели управления размещена галогеновая фара для работы в темное время суток. Срезные болты шнека предохраняют редуктор от разрушения при попадании твердых предметов (камней, палок). Конструкция редуктора выполнена из металлических шестерен и подшипников качения. Шнек вращается во фторопластовых подшипниках скольжения, которые не боятся попадания влаги и морозов. Только на снегоуборщиках ТМ Ergomax используется усиленное крепление шнека к ковшу!

Сформировано 04.06.2026 00:28 · KRATONSHOP.RU