

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина шлифовальная ленточная МИСОМ СО-331

Артикул: СО-331



Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	2.2 кВт
Ширина обрабатываемой полосы	200

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Производительность, м ² /ч, не менее	50
Ширина обрабатываемой полосы, мм, не менее	200
Потребляемая мощность, кВт, не более	2,3
Режим работы	Продолжительный S1 по ГОСТ 183-74
Габаритные размеры, (дхшхв) мм, не более	160x400x1000
Размеры шлифовальной ленты	200x750
Масса, кг, не более	78

Машина шлифовальная ленточная СО-331 - предназначена для шлифования паркетных полов, уложенных в соответствии с действующими СНиП и других деревянных полов после предварительной строжки. Машина может быть использована при ремонте полов для снятия мастики и лакокрасочных покрытий в промышленном, гражданском и сельском строительстве и не предназначена для эксплуатации во

взрывопожароопасных зонах по ПУЭ. Питание машины осуществляется от сети переменного тока частотой $(50 \pm 1,0)$ Гц: однофазной, напряжением (220 ± 22) В только через устройство защитного отключения (УЗО) 2Р «Щит» 1-2-2-2.

Машина соответствуют климатическому исполнению У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150 - 69 при температуре окружающего воздуха от 273 до 313 ° К (от 0 до плюс 40 ° С).

Особенности:

- Режим работы - продолжительный S1 по ГОСТ 183-74
- Прочная металлическая конструкция
- Высокая производительность
- Мощный электродвигатель
- Мобильность
- Быстрая замена шлифовальной ленты
- Простота перемещения и транспортировки

Комплект поставки:

- Машина шлифовальная ленточная СО-331
- Инструкция
- Упаковка

***Шлифовальные элементы не входят в комплект поставки**

Сформировано 24.06.2026 15:37 · KRATONSHOP.RU