

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резчик швов Splitstone CS-1413 двигатель Honda

Артикул: 143199



Характеристики

Мощность 8.61 кВт

Максимальная
глубина реза 190 мм

Диаметр алмазного
диска 500

Тип двигателя бензиновый

Цена без учета доставки: **147 183 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр алмазного инструмента, мм	500
Максимальная глубина реза, мм	190
Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
Частота вращения алмазного инструмента, мин ⁻¹	2600
Модель двигателя	Honda GX390
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при 3600 мин ⁻¹	8,7(11,7)
Вид топлива	Бензин АИ-92
Емкость топливного бака, л	6,1
Расход топлива, л/ч	3,5
Вид масла двигателя	SAE 10W-30

Объем масла в двигателе, л	1,1
Количество и тип ремней ременной передачи	3 ремня клиновых
Габаритные размеры: Д х Ш х В, мм –транспортные/рабочие	910 х 500 х 660/990 х 535 х 1270
Масса снаряженная, кг: без воды/с водой	93/113

Резчик швов Splitstone CS-1413 двигатель Honda - самый мощный резчик в 14-й серии. Надёжная, неприхотливая машина, простая в работе и обслуживании. Новая модель предназначена для нарезки конструкционных и технологических пазов в покрытиях из асфальта, бетона, железобетона и других строительных материалов. Идеальна для резки швов глубиной до 190 мм. Технические характеристики резчиков швов СПЛИТСТОУН соответствуют лучшим зарубежным аналогам при существенно более низких ценах (ниже в 1,5-2,5 раза).

Оборудование Splitstone на 100% производится в **России**, бензиновые двигатели Honda закупаются напрямую в **Японии**.

Доля рынка Splitstone



Ключевые особенности:

- Оригинальный двигатель Honda
- Российской производство

Комплект поставки:

- Резчик швов Splitstone
- Инструкция
- Упаковка

Диск в комплект поставки не входит и заказывается отдельно!



[Алмазные диски](#)

Сформировано 24.04.2026 22:20 · KRATONSHOP.RU