

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Раздельщик трещин Splitstone CS-915E

Артикул: 143228



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **151 811 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр алмазного инструмента до, мм	230
Максимальное количество дисков,одновременно устанавливаемых на раздельщик, шт	2
Максимальная глубина реза, мм	70
Максимальная ширина реза, мм: с одним диском, с двумя дисками	10, 23
Минимальный радиус поворотапри глубине реза 70 мм, м	1,3
Минимальный радиус поворотапри глубине реза 30 мм, м	0,6
Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
Частота вращения алмазного инструмента, мин ⁻¹	5950
Модель электродвигателя	АДМ 132 М2
Мощность электродвигателя, кВт	11

Род тока	Переменный, трехфазный
Напряжение электропитания, В	380
Частота, Гц	50
Емкость водяного бака, л	20
Количество и тип ремней ременной передачи	4 ремня клиновых AVX10x775La, Gates 6211
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм	1150x730x1190

Раздельщик трещин Splitstone CS-915E

- предназначен для разделки прямолинейных и криволинейных трещин и резки объёмных швов в дорожных покрытиях, покрытиях из бетона, железобетона, асфальта, камня. Электрический двигатель обеспечивает комфортную работу в закрытых помещениях

Оборудование Splitstone на 100% производится в **России**, бензиновые двигатели Honda закупаются напрямую в **Японии**.

Доля рынка Splitstone



Ключевые особенности:

- Электродвигатель Россия
- Российской производство

Комплект поставки:

- Раздельщик трещин Splitstone
- Инструкция
- Упаковка

Диск в комплект поставки не входит и заказывается отдельно!

Сформировано 03.06.2026 00:40 · KRATONSHOP.RU