

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фрезеровальная машина (Резчик многодисковый) Splitstone MCS-1224 двигатель Loncin

Артикул: 170761



Характеристики

| | |
|--------------------|----------|
| Напряжение питания | Бензин |
| Мощность | 15.5 кВт |

Цена без учета доставки: **423 468 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|---|
| Модель двигателя | Loncin LC2V78FD-2 |
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, 2-х цилиндровый, 90° V-twin, с воздушным охлаждением |
| Вид топлива | АИ - 92 |
| Мощность, кВт / л.с. | 15,5 / 20,6 |
| Диаметр алмазного инструмента, мм | 300 |
| Макс. количество одновременно устанавливаемых дисков, шт | 36 (6 групп x 6 кругов) |
| Макс. глубина реза, мм | 90 |
| Макс. ширина реза, мм | 420 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 50 |

| | |
|---|---|
| Частота вращения алмазного инструмента, мин ⁻¹ | 2800 |
| Емкость водяного бака, л | 20 |
| Линейная скорость резки, м/с | 44 |
| Количество и тип ремней ременной передачи | 5 ремней клиновых AVX10x1150La, Gates 6226MC (XPZ 1137) |
| Емкость топливного бака, л | 16 |
| Расход топлива, л/ч при 3600 мин ⁻¹ | 6,7 |
| Система зажигания | электронная |
| Система запуска | электростартер |
| Вид масла двигателя | SAE 10W-30 |
| Аккумуляторная батарея | 12В, 40Ач |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 980x670x1210 |
| Вес (без воды / с водой), кг | 286 / 306 |

Фрезеровальная машина Splitstone MCS-1224 - предназначена для удаления наплывов и излишков бетона, образующихся при заливке полов. Она применяется в тех случаях, когда необходимо быстро и аккуратно снять слой внушительной толщины – до 90 мм и когда выполнять такую задачу обычной мозаично-шлифовальной машиной нерентабельно. Операция по фрезеровке выполняется отрезными алмазными дисками диаметром 300 мм. На машине предусмотрена установка до 36 таких дисков, что обеспечивает ширину обработки до 420 мм за один проход. На машину устанавливается универсальный шпиндель с комплектом ЗИП, благодаря чему можно собрать шпиндель в любой желаемой компоновке.

Оборудование Splitstone на 100% производится в **России**, бензиновые двигатели **Loncin**.

Доля рынка Splitstone



Ключевые особенности:

- Двигатель Loncin
- С баком для воды
- Удобное управление
- Длительный срок службы

Комплект поставки:

- Фрезеровальная машина Splitstone MCS-1224
- Инструкция
- Упаковка

***Диски в комплект поставки не входят, заказываются отдельно**

[Отрезной алмазный круг Сплитстоун \(1A1RSS 300x40x3.2x10x50xH2 бетон 15\) Standard](#)

[Отрезной алмазный круг Сплитстоун \(1A1RSS 300x40x3.2x10x50xH2 бетон 30\) Professional](#)

Сформировано 15.05.2026 01:55 · KRATONSHOP.RU