

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стабилизатор электромеханический трехфазный Ресанта АСН- 45 000/3

Артикул: 63/4/14

www.kratonshop.ru



Характеристики

Мощность	45 кВт
----------	--------

Цена без учета доставки: **187 235 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диапазон входного напряжения, В 240-430

Номинальная величина выходного напряжения, В 380±2%

Номинальная мощность при Uвх=190 В (кВт) 45

Рабочая частота (Гц) 50 / 60

КПД, при нагрузке 80% не менее 97

Точность поддержания выходного напряжения (%) 2

Масса нетто (кг) 183

Охлаждение естественное

Время регулирования (мс) 10

Искажение синусоиды отсутствует

Высоковольтная защита (В)	260±5
Класс защиты	IP 20 (негерметизирован)
Габаритные размеры, ДШВ (мм)	780x740x1100
Рабочая температура окружающей среды (оС)	0-45
Относительная влажность воздуха, не более (%)	80

Стабилизатор АСН-45000/3-ЭМ - являются идеальной аппаратурой для поддержания постоянного напряжения в трехфазной сети, т.к. поставщики электрической энергии не в состоянии обеспечить потребителей стабильным сетевым напряжением, а постоянные изменения параметров нагрузки вызывают значительные колебания сетевого напряжения, негативно отражающиеся на работе электроприборов.

Трехфазные стабилизаторы применяются в сетях 380 В для защиты промышленных объектов, жилых помещений и пр. Имеют электромеханическую систему отслеживания входного напряжения. Стабилизаторы напряжения трехфазные имеют большое применение для стабилизации напряжения в загородных домах, а также представителями малого бизнеса (салоны красоты, солярии, магазины). Как правило, мощность таких стабилизаторов составляет от 3 кВт до 150 кВт.

При выборе трехфазного стабилизатора напряжения необходимо учитывать, что мощность стабилизатора должна быть равна или немногим больше мощности приборов, для защиты которых он предназначен.

Комплект поставки:

- Стабилизатор
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 00:50 · KRATONSHOP.RU