

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стабилизатор электромеханический трехфазный Ресанта АСН- 80 000/3

Артикул: 63/4/15

www.kratonshop.ru



Характеристики

Мощность 80 кВт

Цена без учета доставки: **319 380 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP20 |
| КПД, % | 97 |
| Мощность, Вт | 80000 |
| Охлаждение | Естественное |
| Габариты упаковки, мм | 891x891x891 |
| Рабочая температура, °C | 5 - 40 |
| Размещение | Напольное |
| Тип расположения | Электромеханический |
| Тип напряжения | Трехфазное (380 В) |

| | |
|--------------------------|---|
| Точность стабилизации, % | 2 |
| Влажность воздуха, % | 80 |
| Время отклика, мс | 10 |
| Выходное напряжение, В | 216 - 224 |
| Вес, кг | 246 кг |
| Защита | от короткого замыкания, от повышенного напряжения, от помех |

Стабилизатор АСН-80000/3-ЭМ - используется в крупных офисах, заводских цехах и мастерских для выравнивания входного напряжения и защиты приборов от высоких скачков напряжения с суммарной мощностью до 80 кВт. Выходная мощность колеблется в узком диапазоне +/-2%, что позволяет использовать устройство для защиты особо чувствительного оборудования. Наличие естественной системы охлаждения предотвращает перегрев деталей.

Системы защиты:

- Защита от выхода напряжения за пределы рабочего диапазона стабилизатора (рабочий диапазон стабилизатора от 240 до 430 В).
- Термозащита (тепловая защита) позволяет выключиться стабилизатору при превышении его мощности нагрузки над мощностью самого устройства.

Преимущества:

- Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех.
- Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения.
- Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения.
- При кратковременных перегрузках прибор не выключается.
- Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона.
- Микропроцессорное управление.
- Компактные габариты.
- Высокая скорость срабатывания защиты.

Комплект поставки:

- Стабилизатор
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 00:50 · KRATONSHOP.RU