

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Стабилизатор Ресанта АСН-15 000/1-Ц релейный с цифровым дисплеем

Артикул: 63/6/11



#### Характеристики

Мощность 15 кВт

Цена без учета доставки: **27 350 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Количество фаз:             | Одна   |
| Габариты, мм:               | длина 380 ширина 370 высота 560              |
| Класс защиты:               | IP 20 (негерметизирован)                     |
| КПД не менее, %:            | 97   |
| Масса, кг:                  | 37   |
| Мощность, ВА:               | 15000  |
| Мощность, кВт:              | 15   |
| Относительная влажность, %: | 80   |
| Разъёмы:                    | клеммная колодка                             |
| Климатическое исполнение:   | УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150, установка в помещении |

|   |  |
|---|--|
| Входная частота, Гц:                        | 50   |
| Охлаждение:                                 | принудительное   |
| Форма выходного сигнала:                    | чистый синус   |
| Диапазон входных напряжений(предельный), В: | от 140 до 260  |
| Процент отклонения выходного напряжения, %: | 8  |
| Дополнительно:                              | номинальная мощность при входном напряжении не ниже 190 вольт 15 кВт |
| Металл обмотки трансформатора:              | медь   |
| Термозащита:                                | есть   |
| Выходная частота, Гц:                       | 50   |
| Выходное напряжение, В:                     | 220  |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С:  | от 0 до 40   |
| Дисплей:                                    | цифровой   |
| Срок службы:                                | 5 лет  |
| Байпас:                                     | Есть   |
| Способ размещения:                          | напольный  |
| Системы защиты:                             | высоковольтная защита (В) 260±5                                      |
| Скорость переключения одного канала, мс:    | 5-7  |
| Тип стабилизатора:                          | цифровой, релейные силовые ключи коммутации                          |
| Тип трансформатора:                         | ш-образный   |

**Одним из самых мощных электроприборов в своей серии является стабилизатор напряжения Ресанта**

**АСН-15000/1-Ц**. Устройство предназначено для использования в однофазных сетях переменного тока и обеспечивает стабилизированным электропитанием потребителей с суммарной мощностью до 12 кВт (15000 ВА). Данный аппарат способен нивелировать напряжение до 220 В с допуском не более 8% при его входном диапазоне от 140 до 260 В. Аппарат рекомендуется к применению в частных домах, квартирах, офисах, мастерских, загородных коттеджах. Сочетая в себе приемлемые технические характеристики для электроснабжения бытовых приборов и доступную стоимость, данное устройство является одним из самых оптимальных решений в борьбе с нестабильностью питающего напряжения.

Прибор защищен от токов короткого замыкания и перегрева с помощью сменного предохранителя (плавкой вставки). Ресанта АСН-15000/1-Ц соответствует классу защиты IP20 и относится к электроприборам с малым потреблением электроэнергии — КПД 97 %. Стабилизатор функционирует по принципу ступенчатого регулирования входного напряжения. Главными составляющими его электрической части являются многообмоточный автотрансформатор и тиристорные ключи. При падении (или скачке) напряжения на входе логическое устройство стабилизатора отдает команду на тиристорный ключ и последний выполняет переключение силовой цепи прибора на обмотку автотрансформатора с соответствующими

характеристиками, чем компенсирует отклонение напряжения на входе. В итоге, подключенные потребители не страдают от перепадов напряжения.

Данный стабилизатор выполнен в виде отдельного блока, в стальном корпусе и предполагает напольное размещение. Для транспортирования и обслуживания устройства предусмотрены небольшие колеса, закрепленные на днище корпуса. Аппарат оборудован системой автоматического принудительного охлаждения. Включение данной системы происходит при срабатывании термодатчиков, настроенных на температуру 60 °С.

Стабилизатор Ресанта АСН-15000/1-Ц в виду своей высокой мощности и специфичности конструкции требует особого внимания при монтаже. Установка и подключение данного электроприбора должна выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ, квалифицированными специалистами. Рабочий диапазон температур воздуха для аппарата — от 0 до +45 °С при влажности менее 80 %

**Комплект поставки:**

- Стабилизатор
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 20.06.2026 10:32 · KRATONSHOP.RU