

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стабилизатор Ресанта СПН-17000 пониженного напряжения

Артикул: 63/6/29



Характеристики

Мощность 17 кВт

Работает от 90 В

Цена без учета доставки: **35 140 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диапазон входного напряжения, В	90-260
Номинальная величина выходного напряжения, В	220±8%
Номинальная мощность при Uвх190 В (кВт)	17
Рабочая частота (Гц)	50 / 60
КПД, при нагрузке 80% не менее	97
Точность поддержания выходного напряжения (%)	8
Масса нетто (кг)	35
Охлаждение	естественное
Время регулирования (мс)	5-7
Искажение синусоиды	отсутствует

Высоковольтная защита (В)	260±5
Класс защиты	IP 20 (негерметизирован)
Габаритные размеры, ДЧШЧВ (мм)	380х370х560
Рабочая температура окружающей среды (оС)	0-45
Относительная влажность воздуха, не более (%)	80

Стабилизатор Ресанта СПН-17000 - используется в сетях с просадкой до 90 вольт. Стабилизаторы серии СПН оптимальный вариант для загородных домов и дачи. Купить стабилизатор напряжения СПН стоит в том случае если напряжение падает ниже 140В. Оборудован цифровым дисплеем, одновременно показывающим входное и выходное напряжение. Подключение стабилизатора к оборудованию осуществляется с помощью клеммой колодки расположенной на задней панели. Выполнен к корпусу на колесиках.

Комплект поставки:

- Стабилизатор
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 01:01 · KRATONSHOP.RU