

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок фрезерно-сверлильный Stalex BF32

Артикул: BF32

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	1.5 кВт
Вес	280 кг
Част. вр. шпинделя до	2080 об/мин

Цена без учета доставки: ~~182 417 Р~~ **173 114 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр сверления (Чугун/Сталь)	30/25 мм
Макс. диаметр торцевого фрезерования	76 мм
Макс. диаметр концевой фрезы	20 мм
Диапазон частоты вращения шпинделя	100-2080 об/мин
Конус шпинделя	MT-3
Вылет шпинделя	272 мм
Ход пиноли шпинделя	120 мм
Расстояние шпиндель-стол	440 мм
Диаметр стойки	115 мм
Размер стола	730x210 мм

Ход стола по оси ХхУ	500x210 мм
Т-образный паз, 3	14 мм
Напряжение питания	380 В
Потребляемая мощность	1,5 кВт
Габаритные размеры (ДхШхВ)	950x760x1150 мм
Масса нетто/брутто	280/310 кг

Станок фрезерно-сверлильный Stalex BF32 - предназначен для фрезерования и сверления черных и цветных металлов, дерева и расщепляемых пластмасс.

Особенности:

- Мощный двигатель, рассчитанный на непрерывную работу
- Большой прецизионный крестовый стол
- Возможность поворота головки на 360° в горизонтальной плоскости
- Конические подшипники опор шпинделя
- Точное перемещение пиноли шпинделя
- Толстостенная чугунная стойка
- Быстро регулируемый упор глубины сверления
- Стандарт СЕ
- Электрокомпоненты Siemens

Комплект поставки:

- Станок фрезерно-сверлильный Stalex BF32
- Зажимная тяга М12
- Сверлильный патрон 1-13 мм с оправкой
- Подставка с поддоном
- Фрезерная оправка
- Инструмент для обслуживания
- Инструкция по эксплуатации
- Список запасных частей
- Сертификат точности
- Упаковка



[Комплектующие к станкам фрезерным по металлу](#)

Сформировано 19.05.2026 18:52 · KRATONSHOP.RU