

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный STALEX BS-150

Артикул: 388101



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 2 кВт

Макс. диаметр заготовки 150

Макс. размер профиля 150x85

Тип станка ручной

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **52 747 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальное сечение круглого сечения 0°/45°/60° , мм	150/90/50
Максимальное сечение квадратного сечения 0°/45°/60° , мм	135x135/85x85/50x50
Максимальное сечение профиля 0°/45°/60° , мм	150x85/80x120/50x60
Мощность двигателя	2,0 кВт
Скорость резания	66-85 м/мин (плавная регулировка)
Размер полотна, мм	20x0,9x1735 мм
Привод	Зубчатый
Габариты станка (ДхШхВ), мм	980x430x550 мм

На ручных ленточнопильных станках, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы - остановка пилы – подъем рамы) осуществляется оператором вручную. Станок Stalex BS-150 позволяет делать распилы профильных и полых заготовок.

Станок с возможностью поворота корпуса пилы от 0° +45° +60°, предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила.

Режущий инструмент – бесконечная сварная ленточная пила, размером 20x0,9x1735 мм

Данная модель оснащена стационарными тисками, для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, за счет вращения маховика, подача заготовки - также вручную.

Станок предназначен для обработки небольшого количества металла, данная модель находит широкое применение в бытовом использовании, штучном производстве, а также на стройплощадках и в мастерских. Высокая мощность 2,0 кВт и высота полотна 20мм позволяют эффективно работать с не большими и средними заготовками в основном из низкоуглеродистой и углеродистой стали.

Основное преимущество ручных станков – низкая стоимость при сохранении высокого качества реза, недорогого обслуживания и эксплуатации. При небольших объемах производства в цехах небольших и средних предприятий, в монтажных и ремонтных мастерских незаменимы ручные ленточнопильные станки.

Ленточное полотно:

- Движение ленты осуществляется через мотор-редуктор с плавной регулировкой скорости резания, в диапазоне 66-85 м/мин, для различных материалов.

Особенности:

- Мощный мотор 2,0 кВт
- Пиление под углом 0° +45° +60°
- Литая алюминиевая рама станка
- Небольшой вес и компактные габариты позволяют легко перемещать станок по объектам
- Плавная регулировка скорость вращения пилы - 66-85 м/мин
- Высота полотна 20 мм – для резки заготовок с высокой точностью

Комплект поставки:

- Станок ленточный **STALEX BS-150**
- Пильная лента
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)