

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный STALEX BS-712R

Артикул: 388008



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	0.75 кВт
Макс. диаметр заготовки	178
Макс. размер профиля	178x210
Тип станка	с гидроразгрузкой
Поворотная рама	Да
Угол реза	0°-45°

Цена без учета доставки: **124 075 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр 0°/45°, мм	178/127
Максимальный профиль 0°/45°, мм	178x210/85x140
Мощность двигателя	0,75 кВт (3 фазный)
Скорость полотна	22, 34, 49, 64 м/мин
Размер полотна, мм	20x0,9x2362 мм
Привод	Клиновременной
Габариты упаковки станка (ДхШхВ), мм	1290x730x1150 мм
Масса нетто/брутто	170/192 кг

Стандартная модель мобильного ленточнопильного станка, разработана для резки черных металлов и других материалов с целиковым, полым или профильным сечением. Станок позволяет делать распилы заготовок диаметром до 180 мм в полуавтоматическом режиме с ручным возвратом пильной рамы в первоначальное положение. Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндрами подач, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила. Станкам не требуется подключение к источнику сжатого воздуха.

Станки Stalex BS-712 имеют высоту полотна 20мм, в зависимости от комплектации поворот губок тисков или возможность поворота рамы пилы, а также привод клиновременной или зубчатый. Система СОЖ в стандартной комплектации.

Процесс пиления:

- Точность движения ленты обеспечивается за счет роликовых подшипников
- Движение ленты осуществляется через мотор-редуктор в 4-х скоростных режимах
- Регулировка угла поворота вдоль шкалы
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания

Основные элементы станка Stalex BS-712:

- Опускание рамы осуществляется под собственным весом
- Плавная регулировка скорости опускания рамы (подвод и рабочий ход) обеспечиваются гидравлическим перепускным клапаном
- Быстрый зажим заготовки - тиски с ручным зажимом
- Станция охлаждения, обеспечивающая подачу СОЖ (расположена внутри рамы) + и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ
- Подвижная направляющая с роликовыми подшипниками натяжения полотна
- Скорость вращения полотна имеет 4 скоростных режима
- Ручное натяжение ленты
- Мерный упор 500 мм
- Пила ленточная квалитет M42
- Механические тиски + рычаг быстрой доводки



Пильную раму можно установить в вертикальном положении - для резки небольших изделий из дерева, пластика и других заготовок из мягких материалов (для которых не требуется фиксация в тисках во время пиления), при этом станок обязательно должен крепиться к полу. В стандартной комплектации имеется небольшой стол для ручной подачи заготовок, который крепится к раме в вертикальном положении.

Комплект поставки:

- Станок ленточный STALEX BS-712R
- Пильное полотно
- СОЖ
- Стол для вертикального пиления
- Инструкция

- Упаковка



Ленточные полотна

Сформировано 09.01.2026 04:12 · KRATONSHOP.RU