

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный автоматический STALEX BSM-270GA

Артикул: 102617



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Макс. диаметр заготовки 270

Макс. размер профиля 220x370

Тип станка автоматический

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: ~~737 132 Р~~ **699 538 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя	1,5
Вращение пилы	От 0 до +60 градусов
Привод	зубчатый
Скорость резания	5-90 м/мин
Максимальный диаметр резки 0°/45°/60°	270/240/160 мм
Макс.размер разрезаемого материала 0°/45°/60°	220x370/160x240/160x110 мм
Размеры ленты	27x0,9x3160 мм
Упаковка	фанерный ящик

Размеры упаковки


3434x2077x1692 мм

Масса нетто/брутто

665/735 кг

Станок ленточнопильный автомат **STALEX BSM-270GA (102617)** - мощный ленточнопильный станок, предназначенный для эффективного пиления заготовок под различными углами. Он идеально подходит для работы с заготовками диаметром до 270 мм и прямоугольными профилями 220x370 мм.

- Автоматический ленточнопильный станок предназначен для пиления труб, балок и других возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – подвод заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск».
- На основной панели расположены: цветной сенсорный дисплей, с помощью которого можно задать программу и отслеживать процесс пиления, регулятор скорости опускания пилы и кнопка аварийного останова.
- Станок оснащен гидравлическими тисками.
- В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками.
- Опускание рамы осуществляется под собственным весом.
- Гидравлическая станция для автоматической бесступенчатой резки / плавная регулировка скорости опускания рамы (подвод и рабочий ход), бак 22 литра.
- Зубчатый привод – закалённая и бронзовая зубчато-винтовая передача (червячная передача 25:1)
- Станция охлаждения обеспечивает подачу СОЖ, расположена внутри рамы, бак 17 литров.
- Точность движения ленты обеспечивается за счет твердосплавных пластин и роликовых подшипников-
- Лампа дополнительного освещения и лазерная указка линии реза делают работу более комфортной.



В стандартную комплектацию входят:

- Подвижная направляющая с роликовыми подшипниками натяжения полотна
- Гидравлическая система движения рамы пилы
- Гидравлические тиски
- Маховик механического натяжения ленты
- Датчик контроля натяжения полотна – тензометр
- Защита – датчик на обрыв полотна (остановка станка) / датчики при открытии кожуха рамы (остановка станка)
- Помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ
- Лампа дополнительного освещения

- Лазерная указка линии реза
- Механический рольганг (конвейерные стойки подвода заготовок) – общей длиной 1 метр
- Пила ленточная квалитет M42



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 19.05.2026 18:34 · KRATONSHOP.RU