

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный STALEX D280x600G

Артикул: D280x600G

www.kratonshop.ru



Характеристики

| | |
|---------------------------|---------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 1.1 кВт |
| Расстояние между центрами | 600 мм |
| Диаметр обр. над станиной | 280 мм |

Цена без учета доставки: **236 250 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|------------------|
| Максимальный диаметр обработки: над станиной | 280 мм |
| Максимальный диаметр обработки: над поперечным суппортом | 160 мм |
| Расстояние между центрами | 600 мм |
| Высота центров | 140 мм |
| Расстояние между направляющими | 150 мм |
| Частота вращения шпинделья(12) | 45 – 2000 об/мин |
| Конус шпинделья | МТ 4 Морзе |
| Трехкулакковый патрон | 125 мм |
| Проходное отверстие шпинделья | 26 мм |
| Ход поперечного суппорта | 140 мм |

| | |
|--|--------------------|
| Ход верхнего суппорта | 60 мм |
| Максимальный размер хвостовика инструмента | 12x12 мм |
| Продольная подача | 0,044-0,437 мм/об |
| Поперечная подача | 0,022-0,218 мм/об |
| Метрическая резьба(30) | 0,25-5 мм/об |
| Дюймовая резьба(20) | 6-96 ниток на дюйм |
| Пиноль задней бабки | МТ 3 |
| Ход пиноли задней бабки | 110 мм |
| Напряжение в сети | 230 В |
| Коллекторный двигатель | 1,1/0,75 кВт |
| Габаритные размеры Д x Ш x В | 1220x 700 x 500 мм |
| Масса станка | 220 кг |

Токарный станок STALEX D280x600G - станок индивидуального применения, предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления металлов и полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.

Особенности:

- Закаленная и отшлифованная станина
- Защитный экран с концевым выключателем
- Автоматическая продольная подача
- Мощный коллекторный двигатель
- Цифровая индикация вращения
- Плавное изменение частоты вращения шпинделя
- Конусные роликовые подшипники шпинделя
- Металлические шестерни в комплекте для нарезания резьбы
- Массивная станина из высококачественного чугуна предотвращает вибрацию при работе
- Изготовлен по стандарту CE

Комплект поставки:

- Станок токарный **STALEX D280x600G**
- Четырехпозиционный резцодержатель
- Комплект сменных шестерен(металл)
- Не вращающийся центр МТ-3
- 3-х кулачковый патрон О125 мм
- Принадлежности для монтажа
- Инструкция по эксплуатации
- Защитный экран патрона с концевиком
- Защита ходового винта
- Указатель резьбы
- Подвижный и неподвижный люнет

- Подставка под станок
- Задний защитный фартук

- Упаковка



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 10.01.2026 09:49 · KRATONSHOP.RU