

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Трубогиб электрогидравлический Stalex ЕНРВ-2D

Артикул: ННВ-2D



Характеристики

Круглое сечение до 50 мм

Цена без учета доставки: ~~57 212 ₹~~ **54 294 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. усилие 13 тонн

Макс. длина хода ползуна 250 мм

Толщина стенки 2,75 – 4,5 мм

Макс. угол гибки 90°

Габариты упаковки 960x350x270мм

Масса 74 кг

Круг (труба)

1/2"	22 мм
3/4"	28 мм
1"	34 мм
1-1/4"	43 мм
1-1/2"	50 мм
2"	62 мм

Трубогиб электрогидравлический Stalex ЕНРВ-2D - широко применяется в сфере строительных и ремонтных работ. Прокладка газо- и водопроводов, производство всевозможных ограждений, каркасных конструкций. Электрогидравлическая модель отличается от ручных гидравлических трубогибов – более высокой производительностью и отсутствием применения физической силы работника.

Гибка производится в одной плоскости, макс. угол гибки 90°. При необходимости трубы макс. диаметров нужно набивать песком. При использовании трубогиба риск сплющивания или излома минимален, кроме того, уменьшается потребность в стыковочных элементах – отводах и фитингах, поэтому прокладка трубопровода становится более экономичной.

Совмещает в себе лучшие характеристики двух типов:

- Модель усилена гидравлическим приводом, что позволяет монтажнику прикладывать меньше усилий при гибки стальных труб, и затрачивать на гибку гораздо меньше времени.
- Процесс гибки (движение штока гидроцилиндра) происходит за счёт электродвигателя.

При такой конструкции станка, усилие работника сводятся к минимуму – он производит лишь установку настроек и смену заготовок.

Модель Stalex ЕНРВ-2D продавливает заготовки при помощи гидравлической направляющей, электродвигателя с набором сменных рабочих оправ. Помимо шести рабочих опор станок имеет две горизонтальные опоры, устанавливаемые в отверстия для регулировки радиусагиба.

Особенности:

- Производительный станок для легкого использования с быстрой установкой и демонтажем
- Макс. усилие 13 тонн
- 6 сменных штампов в комплекте
- Две горизонтальные опоры для регулировки радиусагиба
- Гидравлический привод, электродвигатель, манометр

- Холодная гибка труб в одной плоскости. Гиб до 90°

Сформировано 02.06.2026 22:06 · KRATONSHOP.RU