

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Английское колесо Stalex F-1.2x560

Артикул: 373222



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **43 956 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|-----------------------------------|
| Макс. толщина, малоуглеродистая сталь | до 1,2 мм |
| Макс. толщина, алюминий | до 1,9 мм |
| Максимальная ширина обрабатываемого листа | 560 мм (для листов более 1100 мм) |
| Кол-во поставляемых нижних роликов | 6 шт |
| Поставляемый верхний ролик | 1 шт |
| Ролики | закалённая сталь |
| Кол-во держателей для хранения нижних роликов | 6 шт |
| Габаритные размеры, в собранном виде | 830(Д) x 700(Ш) x 1353(В) |
| Масса (включая формовочные ролики) | 61 кг |

Английское колесо Stalex F1.2x560 - специальный роликовый вытяжной станок предназначенный для формовки листового металла (из малоуглеродистой стали или эквивалентной стали). Обработываемая металлическая заготовка протягивается между верхним и нижним роликами, она становится длиннее и тоньше. В то же время направляющий ролик вдавливается в металл, изгибая заготовку. За счет изменения количества и типоразмера направляющих роликов можно получить различные контуры. Изготовлен из чугуна и стали и обеспечивает минимальное отклонение обрабатываемой детали вовремя операция формования. Роликовый вытяжной станок может придавать изогнутую форму листам из мягкой стали до 1,2мм и алюминия толщиной приблизительно до 1,9 мм. Часто используется для калибровочных задач (улучшение качества поверхности изгиба на заготовке), после работ на таких станках как Шринкеры и Стретчеры.

Особенности:

- Формовка листового металла, протягивая заготовку между верхним и нижним роликами.
- Подходит для работы с мягкой сталью/алюминия – до 1,2мм/1,9мм
- Роликовый вытяжной станок оснащен 1 верхним роликом и 6 нижними роликами.
- Профессиональная версия с педальным регулятором давления, быстрой рычажной передачей и боковым выравниванием нижних формовочных роликов.
- Верхний ролик, имеющий скругленные края для устранения царапин, теперь изготовлен из новой улучшенной специально закаленной стали.
- Верхний ролик теперь обладает подвижностью для оптимизации и облегчения регулировки!
- Промышленные формовочные ролики изготовлены из качественной инструментальной стали (с финишной обработкой на станке с ЧПУ, закаленные и идеально отполированные) и предназначены для профессионального и промышленного применения. Великолепно подходят для полировки алюминия и т. п.

Комплект поставки:

- Станок Stalex F-1.2x560
- Верхний ролик 1 шт.
- Нижний ролик 6 шт.
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 17.04.2026 13:08 · KRATONSHOP.RU