

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Английское колесо Stalex F-1.5x1100

Артикул: 373261



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **216 750 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. толщина, малоуглеродистая сталь	1,5 мм
Макс. толщина, алюминий	3 мм
Макс. толщина, медь	1,27 мм
Максимальная ширина обрабатываемого листа	1100 мм (45 дюймов)
Диаметр регулируемого посадочного элемента	62 мм (2-7/16 дюйма)
Кол-во поставляемых нижних роликов	10 шт
Кол-во поставляемых верхних роликов	4 шт
Ролики	закалённая сталь
Кол-во держателей для хранения нижних роликов	10 шт
Кол-во держателей для хранения верхних роликов	3 шт

Рама	Стальная труба (прямоугольное сечение 120 мм)
Общая занимаемая площадь	1500x710 мм
Габаритные размеры, при перевозке	1700(Д) x 1500(Ш) x 380(В)
Габаритные размеры, в собранном виде	1420(Д) x 710(Ш) x 1600(В)
Масса, брутто	252кг
Масса, нетто	207кг

Английское колесо Stalex F-1.5x1100 - специальный роликовый вытяжной станок предназначенный для формовки листового металла (из малоуглеродистой стали, алюминия и меди). Обрабатываемая металлическая заготовка протягивается между верхним и нижним роликами, она становится длиннее и тоньше. В то же время направляющий ролик вдавливается в металл, изгибая заготовку. За счет изменения количества и типоразмера направляющих роликов можно получить различные контуры. Роликовый вытяжной станок может придавать изогнутую форму листам из мягкой стали до 16-го калибра (1,5мм или 0,06 дюйма), меди до 16-го калибра (1,27мм или 0,05 дюйма) и алюминия толщиной до 3мм или 1/8 дюйма. Часто используется для калибровочных задач (улучшение качества поверхности изгиба на заготовке), после работ на таких станках как Шринкеры и Стретчеры.

Особенности:

- Формовка листового металла, протягивая заготовку между верхним и нижним роликами.
- Подходит для работы с мягкой сталью/меди/алюминия – до 1,5мм/1,27мм/3мм
- Роликовый вытяжной станок оснащен 4 верхними роликами и 10 нижними роликами.
- Ролики можно располагать перпендикулярно раме для работы с длинными заготовками или параллельно раме для работы с широкими заготовками.
- В комплектацию входят - выдвижные транспортировочные колеса, расположенные под основной стойкой и ногами-опорами, позволяющие перемещать станок одному человеку

Комплект поставки:

- Станок Stalex F-1.5x1100
- Верхний ролик 4 шт.
- Нижний ролик 10 шт.
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 25.03.2026 05:59 · KRATONSHOP.RU