

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Трубогиб гидравлический STALEX МНРВ-3J

Артикул: ННВ-3J



Характеристики

Круглое сечение до 90 мм

Цена без учета доставки: **39 910 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. усилие 20 т

Макс. ход поршня 290 мм



Круг (труба)

22 мм
28 мм
34 мм
43 мм
50 мм
62 мм
79 мм
90 мм

Толщина стенки 2,75-5 мм

Макс. угол гибки 90°

Габариты упаковки 940×400×210 мм

Масса 105 кг

Трубогиб гидравлический STALEX МНРВ-3J - используется для сгибания различных металлических (алюминиевых, медных, стальных), металлопластиковых труб. Этот инструмент представляет удобство использования для профессионалов, так как именно с его помощью можно аккуратно произвести выгибание трубы, причем прямо на месте ремонта или монтажа труб. Гибка производится в одной плоскости, макс. угол гибки 90°. При необходимости трубы макс. диаметров нужно набивать песком. При использовании трубогиба риск сплющивания или излома минимален, кроме того, уменьшается потребность в стыковочных элементах – отводах и фитингах, поэтому прокладка трубопровода становится более экономичной. Тип станка – ручной гидравлический отличается от других вариантов ручных трубогибов тем, что его привод усилен гидравликой. Это позволяет монтажнику прикладывать меньше усилий при гибке стальных труб, и затрачивать на гибку гораздо меньше времени. Модель Stalex МНРВ-3J продавликает заготовки при помощи гидравлической направляющей, с набором сменных рабочих оправ. Помимо восьми рабочих опор станок имеет две горизонтальные опоры, устанавливаемые в отверстия для регулировки радиусагиба.

Особенности:

- Простой ручной станок с гидравлическим приводом для легкого использования
- Макс. усилие 20 тонн
- 8 сменных штампов в комплекте
- Две горизонтальные опоры для регулировки радиусагиба

Сформировано 03.04.2026 09:26 · KRATONSHOP.RU