

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Трубогиб ручной Stalex RB-1 на подставке

Артикул: 373233



#### Характеристики

Круглое сечение до 25 мм

Цена без учета доставки: **43 956 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Круг (труба)	Ø12,7мм (1/2")
Круг (труба)	Ø14,22мм (9/16")
Круг (труба)	Ø15,85мм (5/8")
Круг (труба)	Ø19,05мм (3/4")

Круг (труба)	Ø25,4мм (1")
Габариты, мм	980x340x360
Угол гибки	до 180°
Масса нетто/брутто, кг	64/67

Максимальные допустимые толщины стенки трубы для стали Q235

Q235 аналог - СтЗсп (Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества)

Оправка	Толщина стенки
Ø12,7мм (1/2") R – 60мм (59мм)	1,75 мм
Ø14,22мм (9/16") R – 70мм (69мм)	2 мм
Ø15,85мм (5/8") R – 80мм (79мм)	2 мм
Ø19,05мм (3/4") R – 90мм	2,5 мм
Ø22,19мм (7/8") R – 100мм (99мм)	2,5 мм
Ø25,4мм (1") R – 110мм (109мм)	2,75 мм

**Трубогиб STALEX RB-1** предназначен для холодной гибки труб диаметром до 1 дюйма (25,4мм) с толщиной стенки до 2,75 мм., таких как, например, водопровод, тормозные трубки, гидравлические и топливные магистрали, и т.п. различной конфигурации и в разных плоскостях

- Максимальный уголгиба 180°
- Высокая повторяемость благодаря регулируемому ограничителю угла изгиба
- Подходит как для выполнения разовых задач, так и для мелкосерийного производства
- 6 гибочных шаблонов в стандартной комплектации
- Удобная система хранения сменных шаблонов

- Телескопическая тяга рычага для передачи большего усилия при меньших трудозатратах
- Множество вариантов регулировки для гибки простых и сложных деталей
- Небольшой вес, легко транспортировать, идеально подходит как для мастерских, так и для мобильного использования
- Жесткая, устойчивая к скручиванию конструкция

Сформировано 29.04.2026 16:00 · KRATONSHOP.RU