

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Разматыватель рулонного металла Stalex PM-1250

Артикул: РНД



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: ~~188 411 Р~~ **178 518 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Ширина рулона, мм	До 1250
Внутренний диаметр рулона, мм	480-620
Грузоподъемность, кг	8 000
Размеры станка, ДхШхВ, мм	1900x1100x1000
Размеры в упаковке, ДхШхВ (упаковка - жесткая обрешетка, станок в стрейч пленке), мм	1630x850x1150
Масса (нетто/брутто), кг	184/214

Неприводной двухопорный разматыватель металла серии Stalex PM предназначен для размотки рулонов массой до 8 тонн и шириной до 1250 мм. Разматыватель имеет ручную установку диаметра рулона, штурвал для размотки, смотки и торможения рулона. Стационарная станина обеспечивает безопасность при работе. Для установки рулона необходимо вал с крестовинами снять с опор, установить внутрь рулона, разжать и затем всю конструкцию установить на раму. Размотка рулона происходит при протяжке полосы или при вращении штурвала. Предназначен для работы с рулонным металлом при использовании совместно с профилировочными станками, устройствами резки и т.п. Размотчики имеют регулировку внутреннего диаметра рулона.

Особенности:

- ручная установка диаметра рулона;
- штурвал для размотки, смотки и торможения рулона;
- разматыватель может быть оснащён устройством подъёма рулона;
- стационарная станина обеспечивает безопасность при работе.

Сформировано 04.06.2026 01:25 · KRATONSHOP.RU