

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный Stalex S-75HA

Артикул: 389025

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

| | |
|----------|-------|
| Мощность | 4 кВт |
| Питание | 380 В |

Цена без учета доставки: ~~78 771 Р~~ **74 753 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Мощность/обороты двигателя | 4 кВт / 2800 об/мин |
| Подключение | 380В / 50Гц / 3 фазы |
| Диаметр диаметр ведущего колеса | 200x75 мм |
| Диаметр диаметр ведомого колеса | 225x75 мм |
| Плоское шлифование | 530 мм |
| Размер ленты | 2000x75 мм |
| Скорость ленты | 1980 м/мин (33 м/с) |
| Система сбора абразивной пыли | съёмный модуль + подводящие патрубки |
| Общие размеры (ДхШхВ) | 950x620x1130 мм |
| Масса нетто/брутто | 102/145 кг |

Ленточно-шлифовальный станок Stalex S-75HA - используется для торцовки, заточки, зачистки, шлифовки и полировки изделий путём обработки плоскостей и сопряжённых плоских поверхностей «бесконечными» (сомкнутыми в кольцо) лентами. Станок популярен и широко применяется в цехах и мастерских, предназначен для быстрой подгонки элементов при сборке, обработке сварных швов и прочее. Ленточный шлифовальный станок находит применение в сфере металло- и деревообработки. Станок поставляется с системой сбора абразивной пыли (съёмный модуль + подводящие патрубки). Комплектуется трёхфазным двигателем мощностью 4 кВт. Рама станка имеет возможность менять угол установки, комплектуется защитным экран для безопасной работы.

Особенности:

- Съёмный модуль для сбора стружки
- Система сбора абразивной пыли + оборудованный пылесборник
- Приводной шкив с полиуретановым покрытием
- Большая поверхность шлифования для быстрой работы с крупными заготовками
- Система легкой замены шлифовальной ленты
- Высота настраивается по желанию
- Стабильный трехфазный двигатель с выходной мощностью 4 кВт
- Низкий уровень вибрации
- Высокая скорость движения ленты 1980 м/мин позволяет работать с металлом

Комплектация:

- Ленточно-шлифовальный станок Stalex S-75HA
- Система сбора абразивной пыли (съёмный модуль + подводящие патрубки)
- Шлифовальная лента
- Защитный экран
- Основание
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 08.06.2026 21:42 · KRATONSHOP.RU