

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок фрезерно-сверлильный Stalex SBM-18 Vario

Артикул: BF18 Vario



#### Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	0.75 кВт
Вес	65 кг
Част. вр. шпинделя	3000 об/мин
до	

Цена без учета доставки: ~~117 742 Р~~ **111 737 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр сверления (Ст.3)	18 мм
Максимальный диаметр концевой фрезы	16 мм
Частота вращения шпинделя(плавно)	100-3000 об/мин
Конус шпинделя	MT-2
Ход пиноли шпинделя	50 мм
Диаметр пиноли	60 мм
Диапазон наклона фрезерной головки, влево/вправо	±90 гр
Расстояние шпиндель-стойка	170 мм
Расстояние шпиндель-стол	275 мм
Размер стола	500x140 мм

Ход стола по оси Y	140 мм
Ход стола по оси X	360 мм
Ход по оси Z	200 мм
T-образный паз, 3	10 мм
Напряжение сети	230 В
Асинхронный двигатель	0,75 кВт
Габаритные размеры (ДхШхВ)	460x440x750 мм
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ)	520x520x820 мм
Масса	65 кг

**Станок фрезерно-сверлильный Stalex SBM18 Vario** - предназначен для фрезерования, сверления под различными углами черных и цветных металлов и расщепляемых пластмасс.

**Особенности:**

- Мощный асинхронный двигатель
- Ременной привод обеспечивает надежную, плавную и бесшумную работу без вибраций
- 2-диапазона скоростей шпинделя
- Корпус станка отлит из серого чугуна
- Большой прецизионный крестовый стол
- Цифровая индикация частоты вращения
- Цифровая индикация глубины сверления
- Возможность наклона фрезерной головки вправо/влево
- Маховик микроподачи пиноли шпинделя
- Изготовлен по стандарту CE

**Комплект поставки:**

- Сверлильный патрон 3-16 мм B16 с ключом
- Оправка сверлильного патрона MT-2/B16-M10
- Защитный экран с концевым выключателем
- Пульт управления с цифровым табло
- Инструмент для обслуживания
- Инструкция по эксплуатации
- Сертификат точности



[Комплектующие к станкам фрезерным по металлу](#)