

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок фрезерно-сверлильный Stalex SBM20 Vario

Артикул: BF20 Vario



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.75 кВт
Вес	110 кг
Част. вр. шпинделя до	2250 об/мин

Цена без учета доставки: **121 478 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр сверления (Ст.3)	20 мм
Максимальный диаметр торцевого фрезерования	63 мм
Максимальный диаметр концевой фрезы	20 мм
Частота вращения шпинделя (плавно)	50-2250 об/мин
Конус шпинделя	MT-2
Ход пиноли шпинделя	50 мм
Диапазон наклона фрезерной головки, влево/вправо	±90гр
Расстояние шпиндель-стойка	170 мм
Расстояние шпиндель-стол	370 мм
Размер стола	500x180 мм

Ход стола по оси X и Y	305x150 мм
Ход по оси Z	275 мм
T-образный паз, 3	12 мм
Напряжение сети	230 В
Коллекторный двигатель	0,75 кВт
Габаритные размеры (ДхШхВ)	600x584x780 мм
Масса	110/125 кг

Станок фрезерно-сверлильный Stalex SBM20 Vario - предназначен для фрезерования, сверления под различными углами черных и цветных металлов и расщепляемых пластмасс.

Особенности:

- Мощный коллекторный двигатель
- Большой прецизионный крестовый стол
- Цифровая индикация частоты вращения
- Цифровая индикация глубины сверления
- Точное перемещение пиноли шпинделя
- Возможность наклона фрезерной головки вправо/влево
- Изготовлен по стандарту CE

Комплект поставки:

- Станок фрезерно-сверлильный **Stalex SBM20 Vario**
- Сверлильный патрон 13 мм
- Оправка сверлильного патрона
- Защитный экран с концевым выключателем
- Пульт управления с цифровым табло
- Инструмент для обслуживания
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка



[Комплектующие к станкам фрезерным по металлу](#)

Сформировано 17.04.2026 12:54 · KRATONSHOP.RU