

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный STALEX SBS-150G

Артикул: 12010152



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.5 кВт
Макс. диаметр заготовки	150
Макс. размер профиля	150x180
Тип станка	ручной
Поворотная рама	Да
Угол реза	0°-60°

Цена без учета доставки: **96 900 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальное сечение круглого профиля 0°/45° , мм	150/115
Максимальное сечение квадратного профиля 0°/45° , мм	150x180/150x115
Мощность двигателя	500 Вт (1 фаза)/50Гц
Напряжение питания	220 В
Скорость резания	34 м/мин
Размер полотна, мм	13x0,9x1735 мм
Привод	Зубчатый
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	1160x580x800 мм

Станок ленточный STALEX SBS-150G - отвечает европейским стандартам качества и надёжности, станки данной категории пользуются популярностью и предназначены для мастерских, цехов, строительных объектов. Подъём пильной рамы, зажим заготовки и процесс пиления осуществляется оператором вручную. Станок Stalex SBS-150G позволяет делать распилы заготовок диаметром до 150мм.

В рабочей зоне резания полотно точно ведётся двумя направляющими головками. Станок европейского образца с возможностью поворота корпуса пилы от 0° до +60°, предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила.

Режущий инструмент – бесконечная сварная ленточная пила. Полотно натягивается с помощью натяжного шкива. Натяжной шкив приводится в движение приводным шкивом, который в свою очередь, приводится через редуктор.

Используя данную модель, для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка – что позволяет работать с длинномерными заготовками быстро и удобно. Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Наличие системы СОЖ в стандартной комплектации – позволяет добиться высокой производительности.

Модель предназначена для использования на малых и средних предприятиях по производству металлических конструкций.

Особенности:

- Движение ленты осуществляется через зубчатый привод с плавной регулировкой скорости вращения полотна (20-65 м/мин)
- Высокое качество, точность распилки и узкая ширина пропила
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания
- Высокая стойкость инструмента
- Малая энергоёмкость
- Легкость и простота в обслуживании

Комплект поставки:

- Станок ленточный **STALEX SBS-150G**
- Пильная лента
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)