

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный STALEX SDI-16T INDUSTRIAL

Артикул: Z4116B1

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение
питания 380 В

Мощность 0.75 кВт

Вес 90 кг

Макс. диаметр
сверления 16 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **58 441 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр сверления, мм 16

Конус шпинделя МТ-2

Рабочий ход шпинделя, мм 100

Диаметр пиноли, мм 70

Расстояние шпиндель-стойка, мм 193

Расстояние шпиндель-стол, мм 262

Расстояние шпиндель-основание, мм 500

Диаметр стойки, мм 85

Размер стола, мм 200x230

Размер основания, мм 280x260

Частота вращения шпинделя, об/мин	480, -800, -1400, -2400, -4100
Число скоростей	5
Напряжение питания, В	380
Мощность двигателя, кВт	0,75
Габаритные размеры, мм	800x450x1000
Масса, кг	90

Станок сверлильный STALEX SDI-16T INDUSTRIAL - для сверления, зенкерования, в легко- и труднообрабатываемых материалах, а также обработки цветных металлов и расщепляемых пластмасс.

Особенности:

- Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
- Подсветка рабочей зоны
- Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций
- Регулируемые упоры глубины сверления

Комплектация:

- Оправка (дорн) для сверлильного патрона В-16
- Сверлильный патрон В16
- Инструкция по эксплуатации
- Деталировка

Сформировано 09.01.2026 04:13 · KRATONSHOP.RU