

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный STALEX SDI-25T INDUSTRIAL

Артикул: Z4125B1



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.1 кВт

Вес 140 кг

Макс. диаметр сверления 25 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **93 406 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр сверления, мм 25

Конус шпинделя МТ-3

Рабочий ход шпинделя, мм 125

Диаметр пиноли, мм 70

Расстояние шпиндель-стойка, мм 240

Расстояние шпиндель-стол, мм 299

Расстояние шпиндель-основание, мм 560

Диаметр стойки, мм 85

Размер стола, мм 280x300

Размер основания, мм 315x335

Частота вращения шпинделя, об/мин	365, -560, -1000, -1800, -3150
Число скоростей	5
Напряжение питания, В	380
Мощность двигателя, кВт	1,1
Габаритные размеры, мм	870x510x1090
Масса, кг	140

Станок сверлильный STALEX SDI-25T INDUSTRIAL - для сверления, зенкерования, в легко- и труднообрабатываемых материалах, а также обработки цветных металлов и расщепляемых пластмасс.

Особенности:

- Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
- Подсветка рабочей зоны
- Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций
- Регулируемые упоры глубины сверления

Комплектация:

- Оправка (дорн) для сверлильного патрона В-16
- Сверлильный патрон В16
- Инструкция по эксплуатации
- Деталировка

Сформировано 07.04.2026 12:20 · KRATONSHOP.RU