

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный STALEX SDI-25T INDUSTRIAL

Артикул: Z4125B1



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.1 кВт

Вес 140 кг

Макс. диаметр сверления 25 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: ~~82 917 Р~~ **78 688 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр сверления, мм 25

Конус шпинделя МТ-3

Рабочий ход шпинделя, мм 125

Диаметр пиноли, мм 70

Расстояние шпиндель-стойка, мм 240

Расстояние шпиндель-стол, мм 299

Расстояние шпиндель-основание, мм 560

Диаметр стойки, мм 85

Размер стола, мм 280x300

Размер основания, мм 315x335

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 365, -560, -1000, -1800, -3150 |
| Число скоростей                   | 5                              |
| Напряжение питания, В             | 380                            |
| Мощность двигателя, кВт           | 1,1                            |
| Габаритные размеры, мм            | 870x510x1090                   |
| Масса, кг                         | 140                            |

**Станок сверлильный STALEX SDI-25T INDUSTRIAL** - для сверления, зенкерования, в легко- и труднообрабатываемых материалах, а также обработки цветных металлов и расщепляемых пластмасс.

**Особенности:**

- Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
- Подсветка рабочей зоны
- Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций
- Регулируемые упоры глубины сверления

**Комплектация:**

- Оправка (дорн) для сверлильного патрона В-16
- Сверлильный патрон В16
- Инструкция по эксплуатации
- Деталировка

Сформировано 14.05.2026 06:38 · KRATONSHOP.RU