

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный Stalex SDP-25M

Артикул: ZQ4125



#### Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	0.75 кВт
Вес	98 кг
Макс. диаметр сверления	25 мм
Нарезка резьбы	Нет
Тип станка	Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **85 600 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр сверления (Ст. 3), мм	25
Частота вращения, об/мин	200-2280
Диапазон скоростей	9
Конус шпинделя	MT-3
Вылет шпинделя, мм	200
Ход пиноли шпинделя, мм	110
Расстояние шпиндель-стол, мм	480
Расстояние шпиндель-основание, мм	670

Диаметр колонны, мм	85
Размер стола, мм	280x280
Размер основания, мм	566x356
Общая высота, мм	1110
Напряжение питания, В	230
Мощность двигателя, кВт	0,75
Габаритные размеры, мм	1080x770x340
Масса, кг	98

**Сверлильный станок Stalex SDP-25M** - предназначен для сверления в черных и цветных металлах, а также полимерных материалах, поддающихся обработке резанием.

**Особенности:**

- Быстрозажимной сверлильный патрон
- Конструкция из серого чугуна предотвращает вибрацию
- Регулируемый упор глубины сверления
- Массивная напольная плита
- Стол движется вверх/вниз, по зубчатой рейке
- Наклон стола на  $\pm 45$  градусов

**Комплектация:**

- Сверлильный патрон 1-16 мм, B16
- Оправка сверлильного патрона МТ-2/B16
- Защитный экран сверлильного патрона
- Инструмент для обслуживания
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 24.06.2026 05:49 · KRATONSHOP.RU