

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Stalex SDP-25M

Артикул: ZQ4125



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.75 кВт

Вес 98 кг

Макс. диаметр сверления 25 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **85 600 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр сверления (Ст. 3), мм	25
Частота вращения, об/мин	200-2280
Диапазон скоростей	9
Конус шпинделя	MT-3
Вылет шпинделя, мм	200
Ход пиноли шпинделя, мм	110
Расстояние шпиндель-стол, мм	480
Расстояние шпиндель-основание, мм	670

Диаметр колонны, мм	85
Размер стола, мм	280x280
Размер основания, мм	566x356
Общая высота, мм	1110
Напряжение питания, В	230
Мощность двигателя, кВт	0,75
Габаритные размеры, мм	1080x770x340
Масса, кг	98

Сверлильный станок Stalex SDP-25M - предназначен для сверления в черных и цветных металлах, а также полимерных материалах, поддающихся обработке резанием.

Особенности:

- Быстрозажимной сверлильный патрон
- Конструкция из серого чугуна предотвращает вибрацию
- Регулируемый упор глубины сверления
- Массивная напольная плита
- Стол движется вверх/вниз, по зубчатой рейке
- Наклон стола на ± 45 градусов

Комплектация:

- Сверлильный патрон 1-16 мм, B16
- Оправка сверлильного патрона MT-2/B16
- Защитный экран сверлильного патрона
- Инструмент для обслуживания
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 04.06.2026 00:43 · KRATONSHOP.RU