

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный STALEX SDP-32FM

Артикул: ZQD4132



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.75 кВт

Вес 108 кг

Макс. диаметр сверления 32 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **47 294 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Макс. диаметр сверления (Ст. 3), мм | 32 |
| Частота вращения, об/мин | 150-2270 |
| Диапазон скоростей | 12 |
| Конус шпинделя | MT-3 |
| Вылет шпинделя, мм | 200 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 110 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 390 |
| Расстояние шпиндель-основание, мм | 1140 |
| Диаметр колонны, мм | 85 |
| Размер стола, мм | 280x280 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Размер основания, мм | 566x356 |
| Общая высота, мм | 1680 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
| Габаритные размеры, мм | 1080x770x340 |
| Масса, кг | 108 |

Станок сверлильный STALEX SDP-32FM - предназначен для сверления в черных и цветных металлах, а также полимерных материалах, поддающихся обработке резанием.

Особенности:

- Быстрозажимной сверлильный патрон
- Конструкция из серого чугуна предотвращает вибрацию
- Регулируемый упор глубины сверления
- Массивная напольная плита
- Стол движется вверх/вниз, по зубчатой рейке
- Наклон стола на ± 45 градусов

Комплектация:

- Сверлильный патрон 1-16 мм, B16
- Оправка сверлильного патрона МТ-2/B16
- Защитный экран сверлильного патрона
- Инструмент для обслуживания
- Инструкция по эксплуатации
- Детализовка

Сформировано 24.04.2026 03:14 · KRATONSHOP.RU