

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный STALEX SDP-32FT

Артикул: ZQD4132/1



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 0.75 кВт

Вес 108 кг

Макс. диаметр сверления 32 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **62 560 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр сверления (Ст. 3), мм	32 мм
Частота вращения, об/мин	150-2270
Диапазон скоростей	12
Конус шпинделя	MT-3
Вылет шпинделя, мм	200
Ход пиноли шпинделя, мм	110
Расстояние шпиндель-стол, мм	390
Расстояние шпиндель-основание, мм	1140
Диаметр колонны, мм	85
Размер стола, мм	280x280

Размер основания, мм	566x356
Общая высота, мм	1680
Напряжение питания, В	380
Мощность двигателя, кВт	0,75
Габаритные размеры, мм	1080x770x340
Масса, кг	108

**Станок сверлильный STALEX SDP-32FT** - предназначен для сверления в черных и цветных металлах, а также полимерных материалах, поддающихся обработке резанием.

**Особенности:**

- Наклон стола  $\pm 45^\circ$
- Регулируемый упор глубины сверления
- Высокоточный сверлильный патрон с ключом
- Эргономичный дизайн
- Защитный экран патрона
- Стол перемещается вверх/вниз по зубчатой рейке
- Диаметр колонны 85 мм
- Увеличенный ход пиноли шпинделя 110 мм
- Мощный асинхронный двигатель рассчитанный на продолжительную работу
- Изготовлен по стандарту CE

**Комплектация:**

- Сверлильный патрон 1-16 мм, B16
- Оправка сверлильного патрона MT-2/B16
- Защитный экран сверлильного патрона
- Инструмент для обслуживания
- Инструкция по эксплуатации
- Деталировка
- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 10:23 · KRATONSHOP.RU