

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный редукторный Stalex SHD-32PF Pro

Артикул: GB32Pro



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Вес 350 кг

Макс. диаметр сверления 32 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: ~~315 084 Р~~ **299 015 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр сверления	32 мм
Макс. диаметр резбонарезания	M22
Частота вращения шпинделя, (12 диапазонов)	75-3200 об/мин
Конус шпинделя	MT-4
Ход пиноли шпинделя	160 мм
Автоматическая подача пиноли	0,06/0,12/0,18 мм/об
Тип включения автоподачи	электромагнитный
Расстояние шпиндель-стойка	300 мм
Расстояние шпиндель-стол	720 мм
Расстояние шпиндель-основание	1200 мм

Диаметр колонны	125 мм
Перемещение стола	720 мм
Наклон	±45гр (стол)
Размер стола	460x460 мм
Размер основания	620x540 мм
T-образный паз 2, стол / основание	14 мм / 14 мм
Насос подвода СОЖ	0,4 кВт
Входная мощность	1,5 кВт
Выходная мощность	1,1 кВт
Габаритные размеры упаковки(ДхШхВ)	540x750x2200 мм
Масса	350/400 кг

Станок сверлильный редукторный настольный Stalex SHD-32PF Pro - предназначен для выполнения операций сверления, зенкования, а также нарезания внутренних резьб, и т.д. механическая коробка скоростей шпиндельной бабки, а также наличие 2-х скоростного мощного привода с реверсивным вращением, позволяет оптимально подобрать скорость и направление вращения шпинделя. Станки оснащены системой подачи СОЖ в зону резания.

Особенности:

- Массивная конструкция из серого чугуна исключает вибрацию
- Большая толстостенная вертикальная стойка
- Мощный 2-х скоростной двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Правое и левое вращение шпинделя
- Функция резьбонарезания
- Электрокомпоненты Siemens
- Встроенная система подвода СОЖ

Комплект поставки:

- Станок сверлильный редукторный **Stalex SHD-32PF Pro**
- Сверлильный патрон 3-16 мм/B16

- Дорн МТ-4/В16
- Переходник МТ-4/МТ-3
- Переходник МТ-3/МТ-2
- Лампа местного освещения
- Автоподача по оси Z
- Защита патрона
- Система СОЖ
- Функция резьбонарезания
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 03.06.2026 23:44 · KRATONSHOP.RU