

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный редукторный Stalex SHD-40PF Pro

Артикул: GB40



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Вес 550 кг

Макс. диаметр сверления 40 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: ~~414 585 Р~~ **393 441 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр сверления	40 мм
Макс. диаметр резьбонарезания (сталь/чугун)	M24/M22
Частота вращения шпинделя, 18	50-1450 об/мин
Конус шпинделя	MT-4
Ход пиноли шпинделя	180 мм
Автоматическая подача пиноли	0,1/0,2 мм/об
Тип включения автоподачи	электромагнитный
Расстояние шпиндель-колонна	347 мм
Макс. расстояние шпиндель-стол	770 мм
Расстояние шпиндель-основание	1215 мм

Диаметр колонны	150 мм
Наклон стола	±45 гр
Размер стола	560x560 мм
Размер основания	730x500 мм
Т-образный паз 2, стол / основание	18 мм/18 мм
Насос подвода СОЖ	75 Вт
Мощность двигателя	0,85/1,5 кВт
Габариты станка (ДхШхВ)	585x835x2270 мм
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ)	2270x580x1100 мм (горизонтальная упаковка)
Масса	550 кг

**Станок сверлильный редукторный Stalex SHD-40PF Pro** - предназначен для выполнения операций сверления, зенкования, а также нарезания внутренних резьб, и т.д. механическая коробка скоростей шпиндельной бабки, а также наличие 2-х скоростного мощного привода с реверсивным вращением, позволяет оптимально подобрать скорость и направление вращения шпинделя. Станки оснащены системой подачи СОЖ в зону резания.

#### **Особенности:**

- Массивная конструкция из серого чугуна исключает вибрацию
- Большая толстостенная вертикальная стойка
- Мощный 2-х скоростной двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Правое и левое вращение шпинделя
- Функция резьбонарезания
- Электрокомпоненты Siemens
- Встроенная система подвода СОЖ

#### **Комплект поставки:**

- Станок сверлильный редукторный **Stalex SHD-40PF Pro**
- Сверлильный патрон 3-13 мм/B16

- Дорн МТ-4/В16
- Переходник МТ-4/МТ-3
- Переходник МТ-3/МТ-2
- Лампа местного освещения
- Автоподача по оси Z
- Защита патрона
- Система СОЖ
- Функция резьбонарезания
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 08.06.2026 20:55 · KRATONSHOP.RU